

Leuchtenkopf

# ALFONS I DAWU 2.0 LED


Straßenoptik

CE | EN 60598-2-3 | IP 66 | IK 10 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz

Zhaga



- empf. Masthöhe: 4,00m – 7,00m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 DAWU (2x8) LED Modul, leicht auswechselbar
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß; 4.000K neutralweiß auf Anfrage
- LED Betriebsgerät: inkl. elektronische Treiber (nicht dimmbar, ohne CLO); die Leistung kann via DIP-Schalter kundenseitig am Treiber eingestellt werden (4 Stufen)
- Lebensdauer der LED: bis 100.000 Stunden, 55.000 Stunden/ L80/ B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- optisches System: gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik
- Lichtverteilung: asymmetrisch breitstrahlend
- Leuchtenkopf: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
- Farbe: DB 703; andere Farben auf Anfrage
- Abdeckung: flaches, klares Einscheiben-Sicherheitsglas; gewölbtes klares Einscheiben-Sicherheitsglas auf Anfrage
- Anschluss: komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Steckkupplung im Inneren des Leuchtenkopfes; Leuchtenkopf zum Aufklappen
- Montage: Auf- bzw. Ansatzmontage; ASA 60 oder ASA 76 separat zu bestellen:
  - ASA 60 für Ansatz ø 48mm bis 60mm (0°, -5°, -10°, -15°) bzw. für Aufsatz ø 60mm (0°, 5°, 10°, 15°)
  - ASA 76 für Aufsatz ø 76mm (0°, 5°, 10°)
- Zubehör: Auf- bzw. Ansatzstück ASA, Mast, Mastzubehör, Wandausleger, Kabel, Lichtschott zur rückseitigen Entblendung – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Anlieger- und Sammelstraßen, Hauptstraßen, Geh- und Radwege, Plätze, Parkplätze, Ferienparks



Bestückung	SK	kg	Leipziger Leuchten Bestellnummer	Rexel EDV-Nr.
------------	----	----	----------------------------------	---------------

**eingestellt auf:**

LED DAWU 27W/4.100lm/3.000K	I	6,8	9.136.7148.028-3	xxx
LED DAWU 27W/4.100lm/3.000K	II	6,8	9.136.7148.028-3S	xxx

**4 einstellbare Leistungsstufen:**

23W/3.500lm/500mA	27W/4.100lm/600mA*
30W/4.350lm/650mA	32W/4.650lm/700mA

**eingestellt auf:**

LED DAWU 20W/3.200lm/3.000K	I	6,8	9.136.7128.028-3	xxx
LED DAWU 20W/3.200lm/3.000K	II	6,8	9.136.7128.028-3S	xxx

**4 einstellbare Leistungsstufen:**

11W/1.900lm/250mA	16W/2.500lm/350mA
20W/3.200lm/450mA*	23W/3.500lm/500mA

**notwendiges Zubehör: Aluminiumguss, DB 703**

Ansatz- oder Aufsatzstück für Zopf ø 60mm

**ASA 60** 0,9 9.924.0980.70 3095097

Aufsatzstück für Zopf ø 76mm

**ASA 76** 1,0 9.924.0979.70 3095096

**Zubehör:**

Lichtschott **LS DA 1** 0,01 2.914.8301.17 3095098

\* Werkseinstellung

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 06.2021

