

Aufladbarer Baustellenstrahler LED 25 W



Vorteile

- Große Autonomie für lange Arbeitszeiten.
- Kompaktes, äußerst platzsparendes Design.
- Schwenkbarer Magnetbügel, kompatibel mit Stativ.

Normen

☑ IP 54, IK 07

Konformitätszeichen



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Beschreibung

Aufladbarer Baustellenstrahler LED 25 W.

Technische Details

Leistung (W): 25.
Lichtstrom (lm): 2500 (Modus: 100 %) oder 800 (Modus: 30 %).
Farbtemperatur: 6500 K.
Farbwiedergabeindex: 70.
Strahl: 120°.
Betriebstemperatur (°C): -10 bis 40.
Materialien: Aluminium und Gummi.
Um 60° schwenkbarer Bügel.
Magnetbügel, kompatibel mit Stativ.
Autonomie: 4 Std. (Modus: 100 %) oder 8 Std. (Modus: 30 %).
Ladedauer (Std.): 5.
Ladestands-Anzeige.
3,65-V-/8000-mAh-Lithiumbatterie.
Ladegerät-Eingangsspannung: 100-240 V AC.
Ladegerät-Ausgangsspannung: 5 V DC - 1 A.
Powerbank mit USB-Port.
Mit Ladegerät und 1 m langem Anschlusskabel.
Gewicht (kg): 1,11.
Abmessungen (cm): 21 x 26 x 5.

Hinweis

Für längere Batteriebensdauer die Batterie vollständig aufladen und entladen.

Anwendung(en)

Zeitweise Baustellenbeleuchtung mit Batterie.

Verwendungsart

1. Lichtstrom-Auswahlknopf (100 % - 30 % - Aus).
2. In Betrieb, wenn das Produkt am Stromnetz angeschlossen ist.

LOGISTIKINFORMATION(EN)
Verpackung

Karton
Höhe (cm) : 25,5

Länge (cm) : 19,6

Tiefe (cm) : 5,8

Nettogewicht (kg) : 1,11

Bruttogewicht (kg) : 1,23

3 701395 135717
Überverpackung 1


x 5.00

Karton
Höhe (cm) : 20,5

Länge (cm) : 30,5

Tiefe (cm) : 26,5

Nettogewicht (kg) : 6,15

Bruttogewicht (kg) : 6,3

3 701395 136035
Überverpackung 2


x 10.00

Karton
Höhe (cm) : 22,5

Länge (cm) : 54,5

Tiefe (cm) : 32

Nettogewicht (kg) : 12,3

Bruttogewicht (kg) : 13,3

3 701395 136066
Überverpackung 3


x 220.00

Palette
Höhe (cm) : 100

Länge (cm) : 120

Tiefe (cm) : 80

Nettogewicht (kg) : 292,6

Bruttogewicht (kg) : 307,6

3 701395 136097