

**Bestell-Nr.:** 51DS107D33A | **GTIN (EAN):** 4058352509968


**Produktbeschreibung:** Lun41ECO,D150,1400lm830,0/1



Lunis 41, ECO, Downlight, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED  
Bemessungslichtstrom: 1.400lm, Lichtfarbe: 830, Vorschaltgerät: EVG,  
Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium, lackiert,  
verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 166mm, Einbautiefe: 54mm,  
Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert),  
Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C,  
Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Bestückung: LED  
Gew. (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4058352509968



**Bestell-Nr.:** 51DS107D33A | **GTIN (EAN):** 4058352509968

**Technische Detailbeschreibung:** Lun41ECO,D150,1400lm830,0/1



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Downlight
- Produktname: Lunis 41 ECO
- Bestell-Nr.: 51DS107D33A

#### **Lebensdauer**

- Bemessungslebensdauer: 30000h (L70/B50) bei UT = 25°C

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

##### **Komponente 1**

#### **Lichttechnik:**

- Lichtaustritt: direkt strahlend

#### **Bestückung:**

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 1400lm
- Lichtausbeute: 100lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830
- Bemessungsleistung: 14W

#### **Betriebsgerät:**

- Vorschaltgerät: EVG
- Ansteuerung: EIN/AUS

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP20
- Schutzart (raumseitig): IP40
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### **Material, Farbe**

- Gehäuse: Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), rund
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Ø Deckenausschnitt: 150mm
- Anordnung: Einzelanordnung

#### **Elektrischer Anschluss**

- Nennspannung: 230V, 50/60Hz, AC

#### **Abmessung, Gewicht**

- Durchmesser: 166mm
- Einbautiefe: 54mm
- Gewicht: 0,1kg

**Bestell-Nr.:** 51DS107D33A | **GTIN (EAN):** 4058352509968

**Maße:** Lun41ECO,D150,1400lm830,0/1

