

Fassadenstrahler

NASYMFLOOD5750.02



Art.-Nr.:3336541

Der Fassadenstrahler erzeugt ein asymmetrischen Lichtkegel. Ein Teil des Scheinwerfers hat einen breiten Winkel, der mehr Licht abstrahlt, als die andere Seite, die ein Minimum an Licht abgibt. Der Hauptgrund für dieses Design ist, dass ausreichend Licht erzeugt wird, ohne zu blenden.

Der Strahler ist staubdicht, strahlwassergeschützt (IP66) und sehr stoßfest (IK08). Ausgestattet mit hochwertiger Treibertechnologie geben die LEDs neutralweißes (4000K) Licht ab und garantieren einen gut ausgeleuchteten Bereich ohne tote Winkel.



Darüber hinaus verfügt dieser Fluter über eine eingebaute drehbare Halterung, die es den Käufern erleichtert, ihn in einer geeigneten Höhe und einem geeigneten Winkel zu montieren, von wo aus er eine maximale Beleuchtungsstärke ausstrahlt.

Technische Daten:

- Energieverbrauch: 50W
- Lumen gesamt (nutzbar gerichtet): 6.000lm (5.750lm)
- Farbtemperatur: 4.000K
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Abstrahlwinkel: asymmetrisch (70°x140°)
- Nennspannung: 100 - 240V
- IP Schutzartgrad: IP66
- Schlagfestigkeit: IK08
- Gehäusematerial: Aluminium / gehärtetes Glas
- Korrosionsschutzgrad: C4
- Nennlebensdauer L70/B50: 50.000H

Unsere Newlec Fassadenstrahler asymmetrisch:

Artikelnummer	Bezeichnung	Lumen	Lumen (nutzbar)	Watt	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
3336541	NASYMFLOOD5750.02	6.000	5.750	50	184	54	346	2,1
3336543	NASYMFLOOD12500.02	13.000	12.500	100	277	55	428	3,5
3336544	NASYMFLOOD19500.02	21.500	19.500	150	278	60	483	4,6
3336542	NASYMFLOOD26000.02	29.000	26.000	200	328	60	487	5,4
3336540	NASYMFLOOD39000.02	43.500	39.000	300	378	65	576	8,2

(Details entnehmen Sie den Datenblättern)