

IP65-FEUCHTRAUMWANNENLEUCHTEN

Die NLEDFRWTUBE...02 ist perfekt für Arbeitsplätze, Garagen, Schuppen und kleinere Lagerhallen.

Die Leuchte ist staubdicht und vor Wasserstrahlen geschützt.

Die Röhren sind austauschbar, geben ein neutralweißes Licht ab und sind flimmerfrei.

- Wahlweise 1 LED-Röhre oder 2 LED-Röhren
- Wahlweise 1,20m Länge oder 1,50m Länge
- Ideale Alternative zu stabförmigen Leuchtstofflampen
- Montagehalterung enthalten
- Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- Ausgelegt für die Aufputzmontage
- inkl. Leuchtmittel
- Schutzartgrad: IP65 • Schlagfestigkeit IK08
- Farbwiedergabeindex 80 • Farbtemperatur 4000 K • Abstrahlwinkel 120°
- Nennlebensdauer L70/B50 (bei 25°C) 25.000 Stunden



Artikel	Artikel-Nr.	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Leuchte Lumen	Watt	LED-Leuchtmittel
NLEDFRWTUBE120_2160L.03	3338766	1280	68	52	2160	18	1
NLEDFRWTUBE150_2640L.03	3338762	1575	68	56	2640	22	1
NLEDFRWTUBE120_4320L.03	3338764	1280	114	52	4320	36	2
NLEDFRWTUBE150_5280L.03	3338763	1575	110	56	5280	44	2