



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Bestückung</b>                   | LED  |
| <b>Betriebsgerät</b>                | Elektronischer Steckertransformator                    |
| <b>Anschlusswerte</b>               | 100 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz                          |
| <b>Leistungsaufnahme</b>            | ca. 6 W  |
| <b>Lichtstrom</b>                   | ca. 460 lm   |
| <b>Lichtart/-farbe</b>              | Neutralweiß  |
| <b>Farbtemperatur</b>               | ca. 5.000 K  |
| <b>Farbwiedergabe</b>               | Ra ≥ 70  |
| <b>Lichtverteilung</b>              | Breitstrahlend; Direkt                                 |
| <b>Ausstrahlungswinkel</b>          | 30°  |
| <b>Entblendung</b>                  | Optik  |
| <b>Schutzart</b>                    | IP 67  |
| <b>Schutzklasse</b>                 | II mit Steckernetzteil, III ohne Steckernetzteil       |
| <b>Technik</b>                      | Schaltbar; -   |
| <b>Schalter</b>                     | Drucktaster  |
| <b>Gehäuse</b>                      | Aluminium; Lackiert; Schwarz                           |
| <b>Leuchtmittelabdeckung</b>        | Borosilicat  |
| <b>Gestänge</b>                     | Schwarz  |
| <b>Gewicht</b>                      | ca. 1,7 kg   |
| <b>Netzanschlussleitung</b>         | ca. 3 m; Netzstecker; CEE 7/XVI; BS 1363 A; NEMA 1-15P |
| <b>Befestigung</b>                  | Sockel   |
| <b>Zusatzlinse</b>                  | nicht vorhanden  |
| <b>maximale Umgebungstemperatur</b> | 40 °C  |
| <b>Besonderheiten</b>               | Flood  |