# **DATENBLATT**



# DRIVER-SET 30W 700mA RJ45 DALI

Artikelnummer

**GTIN** 

EQ10127854

4015120127854





### **Produktbeschreibung**

- Plug-and-play LED-Treiber Set DALI für ESYLUX Satelliten LED-Leuchten mit konstanter Lichtfarbe
- Max. Ausgangsleistung 30 W
- Ausgangsstrom 700 mA
- Primärseitig am Treiber angeschlossen: 150 mm weißes Kabel an eine Anschlussbox
- Sekundärseitig am Treiber angeschlossen: 1 m blaues Kabel mit RJ45 Stecker

### **Technische Daten**

A 1		- 8.4	-	١
	LGt	М		

Gerätekategorie	Betriebsgerät
Benutzerschnittstelle	DALI-Bus
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Besonderer Produkthinweis	Erfüllt DALI-2 Standard
BEFESTIGUNG	
Montageart	Einbau
Montageort	Decke
Anschlussart	Steckklemme
Steckverbinder	RJ45
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Anzahl der Kontakte	5
Länge der Anschlussleitung	1m
GEHÄUSE	
Abmessungen	Länge 103 mm x Breite 68 mm x Höhe/Tiefe 30 mm

Farbe	schwarz/weiß	
Relative Luftfeuchte	10 – 90 %, nicht kondensierend	
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C+40 °C	
Schutzart	IP20	
Werkstoff	PC + ABS	
GEWICHL	2/9 g	

## **ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG**

Steuerungssystem	DALI-2	
Schutzklasse	II	
Nennspannung	200 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz	
Ausgangsspannung	3 - 42 V DC	
Einschaltstrom	30 A / 120 μs	
Ausgangsstrom	700 mA	
Leistungsaufnahme	34 W	
Stromaufnahme	300 mA	
Standby-Verbrauch	< 0,5 W	

# **DATENBLATT**



# DRIVER-SET 30W 700mA RJ45 DALI

Artikelnummer

GTIN


EQ10127854

4015120127854

### Maßzeichnung

# 120 mm 120 mm ESYLUX OR 103 mm

### Schaltplan



Standard betrieb

# Ausführliche Produktbeschreibung

- Plug-and-play LED-Treiber Set DALI für ESYLUX Satelliten LED-Leuchten mit konstanter Lichtfarbe
- Max. Ausgangsleistung 30 W
- Ausgangsstrom 700 mA
- Primärseitig am Treiber angeschlossen: 150 mm weißes Kabel an eine Anschlussbox
- Sekundärseitig am Treiber angeschlossen: 1 m blaues Kabel mit RJ45 Stecker