




Bestückung	LED
Betriebsgerät	Elektronisches Vorschaltgerät
Anschlusswerte	220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 51 W
Optik	xN Optik, extra tiefstrahlend
Lichtstrom	ca. 8.450 lm
Lichtart/-farbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	ca. 4.000 K
Farbwiedergabe	Ra $\geq$ 80
Lichtverteilung	Direkt
Direktanteil	ca. 100 %
Ausstrahlungswinkel	31° / 38°
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Entblendung	Optik
Max. Leuchtdichte (L65)	$\leq$ 6.700 cd/m ²
UGR-Klasse (4H 8H) ¹⁾	$\leq$ 22
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	I
Technik	Schaltbar
Gehäuse	Aluminium; Pulverbeschichtet; Weiß
Leuchtmittelabdeckung	Acryl (PMMA); Satine
Gewicht	ca. 1,9 kg
Befestigung	(separat erhältlich)
minimale Umgebungstemperatur	0 °C
maximale Umgebungstemperatur	46 °C
Schlagfestigkeit	IK05
Lebensdauer LED	L80B50 50.000h

¹⁾ gemäß DIN EN 12464-1:2021