



**Anschlusswerte**

**Leistungsaufnahme**

**Schutzart**

**Schutzklasse**

**Gehäuse**

**Gewicht**

**minimale Umgebungstemperatur**

**maximale Umgebungstemperatur**

**Montageart**

**Besonderheiten**

DC

ca. 0,5 W

IP 20

III

Weiß

ca. 0,1 kg

5 °C

40 °C

Montage unter Tisch

Nachrüstbar; LED Status Anzeige zur Arbeitsplatzbelegung; Tischsensor für die Montage unter der Tischfläche. LED Anzeige zur Statusanzeige des Arbeitsplatzes: frei, belegt, gesperrt, reserviert. Erfassung von Auslastungsdaten über den PIR Sensor. WiFi Verbindung zur Datenübertragung (MQTT) in die LIZ Cloud oder Bluetooth. Verbindung zur Datenübertragung (MQTT) in die LIZ Cloud. inkl. USB-Verbindungskabel und Befestigungsmaterial. Anschlusswerte: 5 VDC +/- 10 % (USB-Anschluss). Abmessungen (L x B x H): 137 x 108 x 23 mm; Schutzart IP20. Schutzklasse SK III. Arbeitsfrequenz Funk WiFi Bluetooth 2,4 GHz NFC, 13,56 MHz zur Konfig. Farbe weiß; Integrierter Bewegungs- und Tageslichtsensor PIR