



|                                     |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anschlusswerte</b>               | 220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz                                                                                                                                                                  |
| <b>Leistungsaufnahme</b>            | ca. 3 W                                                                                                                                                                                        |
| <b>Lichtart/-farbe</b>              | dynamisches Weiß; Warmweiß; Tageslichtweiß                                                                                                                                                     |
| <b>Farbtemperatur</b>               | ca. 2.700 K; 6.500 K                                                                                                                                                                           |
| <b>Schutzart</b>                    | IP 20                                                                                                                                                                                          |
| <b>Schutzklasse</b>                 | II                                                                                                                                                                                             |
| <b>Technik</b>                      | DALI                                                                                                                                                                                           |
| <b>Schalter</b>                     | Drahtloser Taster                                                                                                                                                                              |
| <b>Gehäuse</b>                      | Kunststoff; Unbehandelt; Signalweiß                                                                                                                                                            |
| <b>Gewicht</b>                      | ca. 0,2 kg                                                                                                                                                                                     |
| <b>Netzanschluss</b>                | Verbindungsklemme                                                                                                                                                                              |
| <b>Befestigung</b>                  | Deckenmontage                                                                                                                                                                                  |
| <b>Abmessungen</b>                  | 58 mm                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zubehör</b>                      | Aufbaugehäuse                                                                                                                                                                                  |
| <b>minimale Umgebungstemperatur</b> | 0 °C                                                                                                                                                                                           |
| <b>maximale Umgebungstemperatur</b> | 40 °C                                                                                                                                                                                          |
| <b>Montagehöhe</b>                  | 2,5-3m                                                                                                                                                                                         |
| <b>Funkstandard</b>                 | Bluetooth                                                                                                                                                                                      |
| <b>DALI Ansteuerung</b>             | DT6   Farbtemp. Ansteuer DT6                                                                                                                                                                   |
| <b>DALI Spannungsversorgung</b>     | Spannungsversorgung Aus                                                                                                                                                                        |
| <b>Montageart</b>                   | Einbauversion                                                                                                                                                                                  |
| <b>Besonderheiten</b>               | Anschluss ext. DALI-Leuchten; VTL Steuerung mit DT6 od. DT8; App Steuerung; Optional LTX Cloud Anbindung; PIR Bewegungs- und Tageslichtsensor; LTX Multisensor für die Arbeitsplatzoptimierung |