



CEE 7/XVII

A50 100.0% Φ : 5000 lm




100 x 100 cm Φ : 5000 lm

Em: 1392 lx
Emax: 1716 lx
Emin: 998 lx



Φ : 5000 lm E 0°



gemäß DIN EN 12464-1:2021

Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Direktanteil

Ausstrahlungswinkel

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H) ¹⁾

Schutzart

Schutzklasse

Technik

Schalter

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Gewicht

Netzanschlussleitung

Bauform

Befestigung

Gesamtlänge

Abmessungen

Zierkontrast

Besonderheiten

LED

Stromversorgungseinheit

220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

ca. 43 W

ca. 5.000 lm

Neutralweiß

ca. 5.000 K

Ra $\geq$ 80

Direkt

ca. 100 %

92°

Prismenblende

$\leq$ 13.000 cd/m²

$\leq$ 25

IP 20

I

Schaltbar; -

Wippschalter

Aluminium/Kunststoff; Eloxiert; Aluminiumfarben

(farblos eloxiert)

Strukturiert

ca. 5 kg

ca. 3 m; Verbindungsstecker; CEE 7/XVII

Anbauversion

Anschraubflasche

A=1499 mm

1.499 mm; 120 mm; 40 mm

Staubgrau

durchverdrahtet