


CE




CEE 7/VII

A50 ↓ 100.0% Φ: 3700 lm




100 x 100 cm Φ: 3700 lm

Em: 1094 lx
Emax: 1378 lx
Emin: 761 lx



Φ: 3700 lm E 0°



1) gemäß DIN EN 12464-1:2021

Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Direktanteil

Ausstrahlungswinkel

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H) ¹⁾

Schutzart

Schutzklasse

Technik

Schalter

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Gewicht

Netzanschlussleitung

Bauform

Befestigung

Gesamtlänge

Abmessungen

Zierkontrast

Besonderheiten

LED

Stromversorgungseinheit

220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

ca. 40 W

ca. 3.700 lm

Neutralweiß

ca. 5.000 K

Ra ≥ 80

Direkt

ca. 100 %

92°

Prismenblende

≤ 13.000 cd/m²

≤ 25

IP 20

I

Schaltbar; -

Wippschalter

Aluminium/Kunststoff; Eloxiert; Aluminiumfarben

(farblos eloxiert)

Strukturiert

ca. 4,1 kg

ca. 3 m; Netzstecker; CEE 7/VII

Anbauversion

Anschraubflasche

A=1199 mm

1.199 mm; 120 mm; 40 mm

Staubgrau

durchverdrahtet