



<b>Bestückung</b>	LED
<b>Betriebsgerät</b>	Ohne
<b>Anschlusswerte</b>	22 - 26 V; DC
<b>Leistungsaufnahme</b>	ca. 62,5 W
<b>Lichtstrom</b>	ca. 4.700 lm
<b>Leuchtenlichtausbeute <sup>1)</sup></b>	ca. 74 lm/W
<b>Lichtart/-farbe</b>	Neutralweiß
<b>Farbtemperatur</b>	ca. 5.000 K
<b>Farbwiedergabe</b>	Ra ≥ 80
<b>Lichtverteilung</b>	Direkt
<b>Direktanteil</b>	ca. 99 %
<b>Ausstrahlungswinkel</b>	100°
<b>Farbtoleranz</b>	< 4 SDCM
<b>Entblendung</b>	Diffusor
<b>Max. Leuchtdichte (L65)</b>	≤ 14.000 cd/m <sup>2</sup>
<b>UGR-Klasse (4H 8H) <sup>2)</sup></b>	≤ 25
<b>Schutzart</b>	IP 67
<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Technik</b>	Schaltbar; -
<b>Schalter</b>	Extern
<b>Gehäuse</b>	Acryl (PMMA), glasklar (farblos)
<b>Leuchtmittelabdeckung</b>	Acryl (PMMA)
<b>Gewicht</b>	ca. 3,9 kg
<b>Netzanschluss</b>	Verbindungsstecker; ST16/2 BS
<b>Befestigung</b>	Rohrschelle (Zubehör)
<b>Gesamtlänge</b>	A=1490 mm
<b>Abmessungen</b>	1.490 mm
<b>Lichtaustritt</b>	D=1436 mm
<b>Seitenteil</b>	A mit Kabelverschraubung
<b>maximale Umgebungstemperatur</b>	40 °C

<sup>1)</sup> Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.  
<sup>2)</sup> gemäß DIN EN 12464-1:2021