


RST 20i5 Einbau



<b>Bestückung</b>	LED
<b>Betriebsgerät</b>	Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DALI)
<b>Anschlusswerte</b>	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	ca. 140 W
<b>Leistungsfaktor</b>	ca. 0,951
<b>Lichtstrom</b>	ca. 22.000 lm
<b>Lichtart/-farbe</b>	Neutralweiß
<b>Farbtemperatur</b>	ca. 5.000 K
<b>Farbwiedergabe</b>	Ra ≥ 80
<b>Lichtverteilung</b>	Engstrahlend; Direkt; Symmetrisch
<b>Direktanteil</b>	ca. 100 %
<b>Ausstrahlungswinkel</b>	48°
<b>Farbtoleranz</b>	< 3 SDCM
<b>Entblendung</b>	Facettenoptik
<b>Max. Leuchtdichte (L65)</b>	≤ 6.000 cd/m <sup>2</sup>
<b>UGR-Klasse (4H 8H)</b>	≤ 22
<b>Schutzart</b>	IP 65
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Technik</b>	Stufenlos dimmbar; DALI
<b>Schalter</b>	Extern
<b>Gehäuse</b>	Aluminium; Pulverbeschichtet; Weißaluminium
<b>Leuchtmittelabdeckung</b>	Acryl (PMMA); Klar (farblos)
<b>Gewicht</b>	ca. 8,2 kg
<b>Netzanschluss</b>	Verbindungsstecker; RST 20i5 Einbau
<b>Bauform</b>	Anbauversion
<b>Befestigung</b>	(separat erhältlich)
<b>Zubehör</b>	Verbindungsdose (RST 20i5)
<b>minimale Umgebungstemperatur</b>	-30 °C
<b>maximale Umgebungstemperatur</b>	70 °C
<b>Zierkontrast</b>	Tiefschwarz
<b>Lebensdauer LED</b>	L80B50 60.000h