



<b>Anschlusswerte</b>	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	ca. 3 W
<b>Lichtart/-farbe</b>	dynamisches Weiß; Warmweiß; Tageslichtweiß
<b>Farbtemperatur</b>	ca. 2.700 K; 6.500 K
<b>Schutzart</b>	IP 20
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Technik</b>	DALI
<b>Schalter</b>	Drahtloser Taster
<b>Gehäuse</b>	Kunststoff; Unbehandelt; Signalweiß
<b>Gewicht</b>	ca. 0,2 kg
<b>Netzanschluss</b>	Verbindungsklemme
<b>Befestigung</b>	Deckenmontage
<b>Abmessungen</b>	58 mm
<b>Zubehör</b>	Aufbaugeschütz
<b>minimale Umgebungstemperatur</b>	0 °C
<b>maximale Umgebungstemperatur</b>	40 °C
<b>Montagehöhe</b>	2,5-3,5m
<b>Funkstandard</b>	Bluetooth
<b>DALI Ansteuerung</b>	DT6   Farbtemp. Ansteuer DT6
<b>DALI Spannungsversorgung</b>	Spannungsversorgung An
<b>Montageart</b>	Einbauversion
<b>Besonderheiten</b>	Anschluss ext. DALI-Leuchten; VTL Steuerung mit DT6 od. DT8; App Steuerung; Optional LTX Cloud Anbindung; PIR Bewegungs- und Tageslichtsensor; LTX Multisensor für die Arbeitsplatzoptimierung