

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D

Spannung, ~220-240V,0/50-60HZ



Schutzart:  
Prüfzeichen

IP 20



### Produktbeschreibung

Linearoptiken mit transparenter Längsrisenwanne für einen leichten Indirektanteil und eine effiziente Lichtverteilung bei gleichzeitiger Blendungsbegrenzung. Extrudiertes Wannprofil aus PC mit satinierten Stirnteilen beidseitig verklebt.

**Farbe** silber

**Ausführung:** Lichtleiste LED, Einzelleuchte, zur Anbau- und Pendelmontage. Schmale, verwindungssteife profilierte Lichtleiste mit Geräteträger aus Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) oder silber (SI, ähnlich RAL9006) kunstharzbeschichtet. LED-Träger aus pulverbeschichtetem Aluminiumstrangpressprofil, in den Geräteträger eingeclipst. Lineare RIDI-LED-Module über gesamte Länge mit dem Aluminiumprofil über patentiertes Befestigungsverfahren verbunden für optimale gleichmäßige Wärmeableitung. Die LED-Module sind bis zu den LED-Trägerenden mit LEDs bestückt.

Längsoptik aus extrudiertem, schlagzähem, UV-beständigem PMMA.

Geräteträgeroberseite mit Kanal für externe Durchverdrahtung, max. 3x1,5 mm<sup>2</sup>, bzw. ø 8 mm. Zwei Kabeleinführungen auf der Geräteträgeroberseite.

Endstirnteile aus schlagfestem, UV-stabilisiertem PC mit Ausbrechöffnung in die Leuchte, Durchmesser 11mm und Ausbrechöffnung in Rille auf Leuchtenoberseite Breite 8,5mm. Leuchtenausführung weiß mit Stirnteilen in Farbe weiß, Leuchtenausführung silber (SI) mit Stirnteilen in Farbe staubgrau RAL7037.

LED-Linearmodule bestückt mit Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Farbtoleranz < 3 Step Mac Adam (initial). Betrieb der LED-Module in Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform).

**Nennlebensdauer:**

Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C

LED-Komponenten: L80B50 > 50.000 Stunden

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840)

**Elektrische Ausführungen:**

- dim. Konv. DALI: Elektronischer DALI-Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme 5x2,5mm<sup>2</sup>.

**Betriebsgerät:** dimmbar DALI

**Montage:** Zur direkten Montage an normal entflammaren Materialien geeignet. Einfache, kostengünstige Einmannmontage mit Schrauben durch die Schlüssellocher im Leuchtenoberteil oder mit flexiblen Befestigungsabstand über Befestigungsklammern (Zubehör). Für die Pendelmontage sind Befestigungssätze verfügbar, siehe Zubehör.

### inkl. Leuchtmittel LED-M


### Produktbild

Abbildung ähnlich



### Technische Daten / Abmessungen


Maße [mm]	
L	1488
B	36
H	65
A1	1000
A4	256
K	25
K1	25
K2	744
Bestückung	1XLED-M 38 W
Gewicht [kg]	1,9



Anzahl Betriebsgeräte	1	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	13
Nennlebensdauer-LED	L80B50		
Betriebsdauer [h]	50.000		
Umgebungstemp. tq [°C]	40		

### Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	93.0
Phi_o [%]	7.0
LITG/DIN	A 41
UTE	0.86D 0.06T
Leuchtenlichtstrom [lm]	6290
Leuchtenleistung [W]	44
Leuchteneffizienz [lm/W]	142
Farbtoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	4000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Raumabmessungen		Blindungsbewertung nach UGR									
X	Y	Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel				
2H	2H	23.4	24.7	23.6	24.9	25.1	23.5	24.9	23.7	25.1	25.2
	3H	23.7	24.9	23.9	25.1	25.3	24.3	25.6	24.6	25.8	26.0
	4H	23.8	24.9	24.0	25.2	25.4	24.5	25.7	24.8	25.9	26.2
	6H	23.9	25.0	24.1	25.2	25.5	24.6	25.7	24.9	25.9	26.2
	8H	23.9	25.0	24.2	25.2	25.5	24.6	25.6	24.9	25.9	26.2
	12H	23.9	24.9	24.2	25.2	25.5	24.5	25.6	24.8	25.8	26.1
4H	2H	23.9	25.1	24.2	25.3	25.6	24.1	25.3	24.4	25.5	25.7
	3H	24.4	25.4	24.7	25.7	25.9	25.2	26.2	25.5	26.5	26.8
	4H	24.5	25.5	24.8	25.8	26.1	25.6	26.5	25.9	26.8	27.1
	6H	24.7	25.5	25.0	25.9	26.2	25.7	26.6	26.1	26.9	27.3
	8H	24.7	25.5	25.1	25.9	26.3	25.7	26.5	26.1	26.9	27.3
	12H	24.7	25.5	25.2	25.9	26.3	25.7	26.4	26.1	26.8	27.2
8H	4H	24.7	25.6	25.1	25.9	26.3	25.7	26.5	26.1	26.9	27.2
	6H	25.0	25.7	25.5	26.1	26.5	26.1	26.7	26.5	27.1	27.6
	8H	25.1	25.7	25.6	26.2	26.7	26.2	26.8	26.6	27.2	27.7
	12H	25.2	25.7	25.7	26.2	26.7	26.2	26.7	26.7	27.2	27.7
12H	4H	24.8	25.5	25.2	25.9	26.3	25.7	26.4	26.1	26.8	27.2
	6H	25.1	25.7	25.6	26.1	26.6	26.1	26.7	26.5	27.1	27.6
	8H	25.3	25.8	25.7	26.3	26.8	26.2	26.8	26.7	27.2	27.7

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 6800 lm