

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse **D**

CE

IP20

LED

SELV

Spannung,

~220-240V,0/50-60HZ

Schutzart:

IP 20

Prüfzeichen

Produktbeschreibung

Linearoptiken mit asymmetrischer Lichtverteilung, extrudiert aus klarem, schlagzähem, UV-beständigem PMMA, flächenbündig integriert in den LED-Träger. Direkt strahlend.

Farbe weiß

Ausführung: Lichtleiste LED, Einzelleuchte, zur Anbau- und Pendelmontage. Schmale, verwindungssteife profilierte Lichtleiste mit Geräteträger aus Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) oder silber (SI, ähnlich RAL9006) kunstharzbeschichtet. LED-Träger aus pulverbeschichtetem Aluminiumstrangpressprofil, in den Geräteträger eingeklipst. Lineare RIDI-LED-Module über gesamte Länge mit dem Aluminiumprofil über patentiertes Befestigungsverfahren verbunden für optimale gleichmäßige Wärmeableitung. Die LED-Module sind bis zu den LED-Trägerenden mit LEDs bestückt. Längsoptik aus extrudiertem, schlagzähem, UV-beständigem PMMA. Geräteträgeroberseite mit Kanal für externe Durchverdrahtung, max. 3x1,5 mm², bzw. ø 8 mm. Zwei Kabeleinführungen auf der Geräteträgeroberseite. Endstirnteile aus schlagfestem, UV-stabilisiertem PC mit Ausbrechöffnung in die Leuchte, Durchmesser 11mm und Ausbrechöffnung in Rille auf Leuchtenoberseite Breite 8,5mm. Leuchtenausführung weiß mit Stirnteilen in Farbe weiß, Leuchtenausführung silber (SI) mit Stirnteilen in Farbe staubgrau RAL7037. LED-Linearmodule bestückt mit Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Farbtoleranz < 3 Step Mac Adam (initial). Betrieb der LED-Module in Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform).

Nennlebensdauer:

Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C

LED-Komponenten: L80B50 > 50.000 Stunden

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 3000 Kelvin (830)

Elektrische Ausführungen:

- dim. Konv. DALI: Elektronischer DALI-Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme 5x2,5mm².

Betriebsgerät: dimmbar DALI

Montage: Zur direkten Montage an normal entflammaren Materialien geeignet. Einfache, kostengünstige Einmannmontage mit Schrauben durch die Schlüssellocher im Leuchtenoberteil oder mit flexiblem Befestigungsabstand über Befestigungsklammern (Zubehör). Für die Pendelmontage sind Befestigungssätze verfügbar, siehe Zubehör.


inkl. Leuchtmittel LED-M

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen


Maße [mm]	
L	1488
B	36
H	50
A1	1000
A4	256
K	25
K1	25
K2	744
Bestückung	1XLED-M 27 W
Gewicht [kg]	1,9



Anzahl Betriebsgeräte	1	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	20
Nennlebensdauer-LED	L80B50		
Betriebsdauer [h]	50.000		
Umgebungstemp. tq [°C]	40		

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 40
UTE	0.86D
Leuchtenlichtstrom [lm]	4056
Leuchtenleistung [W]	31
Leuchteneffizienz [lm/W]	130
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	3000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Blendungsbewertung nach UGR												
p-Decke	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	70	70
p-Wände	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	50	30
p-Nutzebene	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Raumabmessungen	Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel						
X	Y											
2H	2H	27.0	29.4	27.4	29.7	30.0	25.7	28.0	26.0	28.3	28.6	
	3H	28.2	30.5	28.5	30.8	31.1	26.4	28.7	26.8	29.0	29.4	
	4H	28.5	30.8	28.9	31.1	31.5	26.6	28.9	27.0	29.2	29.6	
	6H	28.6	30.9	29.0	31.2	31.6	26.7	28.9	27.1	29.2	29.6	
	8H	28.6	30.9	29.1	31.2	31.6	26.6	28.8	27.0	29.2	29.6	
	12H	28.6	30.8	29.0	31.2	31.6	26.6	28.8	27.0	29.1	29.5	
4H	2H	27.5	29.7	27.8	30.1	30.4	26.4	28.7	26.8	29.0	29.4	
	3H	28.8	31.0	29.2	31.4	31.8	27.4	29.6	27.9	30.0	30.4	
	4H	29.2	31.4	29.7	31.8	32.2	27.8	29.9	28.2	30.3	30.7	
	6H	29.4	31.5	29.9	32.0	32.4	27.8	30.0	28.3	30.4	30.8	
	8H	29.4	31.5	29.9	32.0	32.4	27.8	29.9	28.3	30.3	30.8	
	12H	29.4	31.5	29.9	31.9	32.4	27.8	29.8	28.2	30.3	30.8	
8H	4H	29.3	31.4	29.8	31.8	32.3	28.0	30.1	28.5	30.5	31.0	
	6H	29.6	31.7	30.1	32.1	32.6	28.3	30.3	28.8	30.8	31.3	
	8H	29.7	31.7	30.2	32.2	32.7	28.3	30.3	28.8	30.8	31.3	
	12H	29.7	31.7	30.2	32.2	32.7	28.2	30.2	28.8	30.7	31.3	
12H	4H	29.2	31.3	29.7	31.8	32.2	28.0	30.0	28.4	30.5	31.0	
	6H	29.6	31.6	30.1	32.1	32.6	28.3	30.3	28.8	30.8	31.3	
	8H	29.7	31.7	30.2	32.2	32.7	28.3	30.3	28.9	30.8	31.4	
Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 4700 lm												