




Mirefa Mirefa-EDR



MIREFA-EDR-4X3 NDFSWS840MRG0400

Rundes Einbaudownlight direkt strahlend. Leuchte aus Stahlblech, Farbe weiß (...FWS...) bzw. schwarz (...FSW...), pulverbeschichtet. Einfache Montage über Federklammern. Die Lichtauskopplung der LED-Mid-Power-Arrays erfolgt über quadratische Minirefektoren, Hochglanz bedampft für maximalen Sehkomfort. Breitstrahlende Lichtverteilung.
Vorschaltgerät in externem Gehäuse.
Schutzart IP20, Schutzklasse I

Bestückung	Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.	
1XLED-M 28 W	schaltbar	schwarz	SPG0320240AQ	
Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Lichtfarbe	Nennlebensdauer-LED L80/B50 25° C [h]
4000	34	117	840	50.000



Maße [mm]									Gew. [kg]	Lichttechnische Daten		
L1	B1	H	H4	HE	D	DE min	DE max	UGR längs		UGR quer	Wirkungsgrad	
200	75	60	32	70	400	350	355	2,7	17,1	17,1	100,0 %	