



Mirefa
Mirefa-EDQ



MIREFA-EDQ-4X3 DAFWS840MRG0400

Quadratisches Einbaudownlight direkt strahlend. Leuchte aus Stahlblech, Farbe weiß (...FWS...) bzw. schwarz (...FSW...), pulverbeschichtet. Einfache Montage über Federklammern. Die Lichtauskopplung der LED-Mid-Power-Arrays erfolgt über quadratische Minireflektoren, Hochglanz bedampft für maximalen Sehkomfort. Breitstrahlende Lichtverteilung. Vorschaltgerät in externem Gehäuse. Schutzart IP20, Schutzklasse I

Bestückung	Betriebsgerät:		Gehäusefarbe	Art-Nr.
1XLED-M 29 W	dimmbar DALI 2, DT6		weiß	SPG0330231AH
Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Lichtfarbe	Nennlebensdauer-LED L80/B50 25° C [h]
4000	34	117	840	50.000



Maße [mm]									Gew. [kg]		Lichttechnische Daten		
L	L1	B	B1	BA max	BA min	H	H4	HE			UGR längs	UGR quer	Wirkungsgrad
280	200	280	75	265	260	60	32	70	2,0		18.0	18.0	100.0 %