



Mirefa
Mirefa-EDQ



MIREFA-EDQ-2X2 NDFWS830MRG0150

Quadratisches Einbaudownlight direkt strahlend. Leuchte aus Stahlblech, Farbe weiß (...FWS...) bzw. schwarz (...FSW...), pulverbeschichtet. Einfache Montage über Federklammern. Die Lichtauskopplung der LED-Mid-Power-Arrays erfolgt über quadratische Minireflektoren, Hochglanz bedampft für maximalen Sehkomfort. Breitstrahlende Lichtverteilung. Vorschaltgerät in externem Gehäuse. Schutzart IP20, Schutzklasse I

Bestückung	Betriebsgerät:		Gehäusefarbe	Art-Nr.
1XLED-M 11 W	schaltbar		weiß	SPG0320224AH
Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Lichtfarbe	Nennlebensdauer-LED L80/B50 25° C [h]
1440	13	110	830	50.000



Maße [mm]										Gew. [kg]	Lichttechnische Daten		
L	L1	B	B1	BA max	BA min	H	H4	HE			UGR längs	UGR quer	Wirkungsgrad
160	200	160	75	150	145	60	32	70	0,7		18.2	18.2	100.0 %