

Stora STORA-RA...DPS



STORA-RA 500 DAFWS840DPS0450

Runder Flächenstrahler als Aufbauleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil mit 50mm Profilbauhöhe und kompaktem Deckenaufbaugeschäule für leichte Schattenfuge.



Sämtliche Betriebsgeräte und Anschlussklemmen sind im Gehäuse integriert und sorgen für eine effiziente Ausnutzung der Mid-Power-LEDs für den Direktanteil.

Die Lichtauslenkung erfolgt über eine hochtransparente mikrop Prismatische PMMA-Scheibe.

CRI > 80.

Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Bestückung	Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.	
1XLED-M 29W	dimmbar DALI	weiß	SPC0630063	
Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Lichtfarbe	Nennlebensdauer-LED L80/B50 25° C [h]
4650	34	136	840	50.000



Maße [mm]			Lichttechnische Daten		
H	D	Gew. [kg]	UGR längs	UGR quer	Wirkungsgrad
80	500	5,0	21,2	20,6	100,0 %