





Mirefa Mirefa-EDR

MIREFA-EDR-3X3 DAFWS840MRG0300

Rundes Einbaudownlight direkt strahlend. Leuchte aus Stahlblech, Farbe weiß (...FWS...) bzw. schwarz (...FSW...), pulverbeschichtet. Einfache Montage über Federklammern. Die Lichtauskopplung der LED-Mid-Power-Arrays erfolgt über quadratische Minireflectoren, Hochglanz bedampft für maximalen Sehkomfort. Breitstrahlende Lichtverteilung.
Vorschaltgerät in externem Gehäuse.
Schutzart IP20, Schutzklasse I

Bestückung	Betriebsgerät:		Gehäusefarbe	Art-Nr.
1XLED-M 21 W	dimmbar DALI 2, DT6		weiß	SPG0330237AH
Leuchten- lichtstrom [lm]	Leuchten- leistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Lichtfarbe	Nennlebensdauer-LED L80/B50 25° C [h]
3000	25	120	840	50.000



Maße [mm]									Lichttechnische Daten		
L1	B1	H	H4	HE	D	DE min	DE max	Gew. [kg]	UGR längs	UGR quer	Wirkungsgrad
200	75	60	32	70	300	265	270	1,6	17.1	17.1	100.0 %