



Spannung, ~220-240V,0/50-60HZ
 Schutzart: IP 20
 nach DIN EN 60598/VDE 0711

Produktbeschreibung

Reflektor aus transparentem, UV-beständigem PMMA mit lichtreflektierenden Prismen für zusätzlichen leichten Indirektanteil.

Farbe aluminium

Ausführung: Hallenpendelleuchte LED mit Reflektor und separatem Baldachin, Schutzart IP20. Leuchtgehäuse aus stranggepresstem Aluminiumprofil, einstückig, mit senkrechten tiefen Kühlrippen für optimale passive Konvektionskühlung, Oberfläche pulverbeschichtet weiß, ähnlich RAL9016.

LED-Fassung montiert auf massiver Aluminiumplatte zur effizienten Wärmeableitung an das Kühlprofil. LED-COB-Modul abgedeckt mit satiniertes Echtglaskalotte, mit Federstahlklammern gehalten. LED-Konverter montiert in separatem rundem Baldachin. Reflektormontage über Adapterplatte mit Schlüsselöchern. Zuleitung transparent, 2-polig, Länge 2,0 Meter mit Zugentlastung.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 3000 Kelvin (830)

Elektrische Ausführungen:

- dim. Konv. DALI: Elektronischer DALI-Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme 5x2,5mm², eingebaut in separatem Baldachin.

Betriebsgerät: dimmbar DALI

Dimmbereich: 1-100 %

Montage: Baldachin für Deckenmontage zentral oder 3-Punkt. Pendelmontage der Leuchte über eingebaute Automatikseilklemme mit Stahlseil D=1,2 mm, Stahlseillänge L=2,0 m. Metallteile der Seilabhangung glänzend vernickelt. Deckenseitiges Schraubenmaterial bauseits.


inkl. Leuchtmittel LED-M

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen


Maße [mm]	
H	300
H1	190
D	315
Bestückung	1XLED-M 45 W
Gewicht [kg]	3,29



Anzahl Betriebsgeräte	1	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	16
Nennlebensdauer-LED	L80B50		
Betriebsdauer [h]	50.000		
Umgebungstemp. tq [°C]	25		

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	97.34
Phi_o [%]	2.66
LITG/DIN	A 73
UTE	0.93A 0.03T
Leuchtenlichtstrom [lm]	5736
Leuchtenleistung [W]	55
Leuchteneffizienz [lm/W]	104
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	3000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Blendbewertung nach UGR											
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p-Decke		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p-Wände		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p-Nutzebene		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Raumabmessungen		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel				
X	Y										
2H	2H	15.4	16.3	15.6	16.4	16.5	15.5	16.3	15.6	16.5	16.6
	3H	15.6	16.4	15.8	16.5	16.7	15.6	16.4	15.8	16.6	16.7
	4H	15.7	16.4	15.9	16.6	16.7	15.7	16.4	15.9	16.6	16.8
	6H	15.7	16.4	16.0	16.6	16.8	15.8	16.5	16.0	16.7	16.8
	8H	15.8	16.4	16.0	16.6	16.8	15.8	16.5	16.1	16.7	16.9
12H	15.8	16.4	16.1	16.7	16.9	15.8	16.5	16.1	16.7	16.9	
4H	2H	15.4	16.1	15.6	16.3	16.4	15.4	16.1	15.6	16.3	16.5
	3H	15.6	16.2	15.9	16.5	16.7	15.6	16.3	15.9	16.5	16.7
	4H	15.7	16.3	16.0	16.6	16.8	15.8	16.4	16.1	16.6	16.9
	6H	15.9	16.4	16.2	16.7	17.0	15.9	16.5	16.2	16.7	17.0
	8H	15.9	16.5	16.3	16.8	17.1	16.0	16.5	16.3	16.8	17.1
12H	16.0	16.5	16.4	16.8	17.2	16.0	16.5	16.4	16.8	17.2	
8H	4H	15.7	16.2	16.0	16.5	16.8	15.7	16.2	16.1	16.5	16.9
	6H	15.9	16.3	16.3	16.7	17.1	16.0	16.4	16.4	16.7	17.1
	8H	16.0	16.4	16.5	16.8	17.2	16.1	16.4	16.5	16.8	17.2
	12H	16.2	16.5	16.6	16.9	17.4	16.2	16.5	16.6	16.9	17.4
12H	4H	15.7	16.1	16.0	16.4	16.8	15.7	16.2	16.1	16.5	16.8
	6H	15.9	16.3	16.3	16.7	17.1	15.9	16.3	16.3	16.7	17.1
	8H	16.0	16.4	16.5	16.8	17.2	16.1	16.4	16.5	16.8	17.3

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 6000 lm