



Orto ORTO-TM...FSW

ORTO-TM NDFSW8400060

Tischleuchte direkt strahlend, Leuchtenkopf aus stranggepresstem Aluminium, längs mit präzisiertem 90° Druckgussteil zum Stativ montiert, schwarz (...-FSW, ähnlich RAL9005), pulverbeschichtet.

Die eingebaute opale Scheibe sorgt für die Lichtlenkung des Direktlichtstroms.

Befestigung am Tisch über Klemmfuß, Klemmweite von 15mm bis 40mm.

Netzanschlussleitung schwarz mit Schukostecker, Länge 3m.

Im Stativ eingebauter Schalter zum Ein- und Ausschalten der Leuchte.



Midpower LED-Module für maximale Leuchteneffizienz.

Farbwiedergabeindex Ra > 80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (-840).

Schutzklasse II, Schutzart IP20.

Sonderausführungen mit glatter glänzender Pulverbeschichtung nur in Kombination mit Nickel matt gebürstetem oder Chrom glänzendem Eckverbinder, Stirnteil und Fußübergangsteil möglich.

Bestückung	Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.
1xLED 4 W	schaltbar	schwarz	SPG0620106AQ
Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Lichtfarbe
560	5	112	840
			Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h]
			50.000



Maße [mm]			Gew. [kg]	Lichttechnische Daten		Wirkungsgrad
L	B	H		UGR längs	UGR quer	
455	60	570	4,2	27,4	26,7	100,0 %