

Mirefa Mirefa-EDQ



MIREFA-EDQ-3X3 DAFWS840MRG0300



Quadratisches Einbaudownlight direkt strahlend. Leuchte aus Stahlblech, Farbe weiß (...FWS...) bzw. schwarz (...FSW...), pulverbeschichtet. Einfache Montage über Federklammern. Die Lichtauskopplung der LED-Mid-Power-Arrays erfolgt über quadratische Minirefektoren, Hochglanz bedampft für maximalen Sehkomfort. Breitstrahlende Lichtverteilung.

Vorschaltgerät in externem Gehäuse.

Schutzart IP20, Schutzklasse I

Bestückung	Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.
1XLED-M 21 W	dimmbar DALI 2, DT6	weiß	SPG0330228AH

Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Lichtfarbe	Nennlebensdauer-LED L80/B50 25° C [h]
3000	25	120	840	50.000



Maße [mm]										Gew. [kg]	Lichttechnische Daten		
L	L1	B	B1	BA max	BA min	H	H4	HE	UGR längs		UGR quer	Wirkungsgrad	
220	200	220	75	210	205	60	32	70	1,3	17,9	18,0	100,0 %	