



LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar

RS772B 39S/PW930 PSU-E WB WH

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar,
31 W, 3850 lm, 3000 K, Breitstrahlend (WB), Weiß

Mit dem herauschwenkbaren LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler erhalten Einzelhändler und Gebäudebetreiber die überragende Lichtqualität und die marktführende Energieeffizienz der Philips PerfectAccent-Optik in einem hochwertigen und schlichten Produktdesign. Der LuxSpace Accent kombiniert einen hohen Lichtstrom mit einem kompakten Formfaktor. Durch die geringen Einbaumaße sind Integration und Installation ganz einfach. Die Wartung und, wenn gewünscht, ein Tausch der Optiken erfolgen schnell und werkzeuglos. Darüber hinaus sind die Produkte Circular-Lighting-zertifiziert. Es gibt vielfältige kabelgebundene wie kabellose Optionen zur Systemintegration und zum Dimmen. Der Leuchtenkopf des herauschwenkbaren LuxSpace Accent Compact kann gedreht und für eine optimale Ausrichtung aus der Decke geschwenkt werden. Dies gewährleistet maximale Flexibilität bei der Ausrichtung. FreshFood LED-Rezepte für eine längere Haltbarkeit und eine bessere visuelle Darstellung von Nahrungsmitteln sind erhältlich. Sie verringern die Lebensmittelverschwendung und sorgen für höhere Verkaufszahlen. Auf den Seiten unseres Mode- und Lebensmittelkatalogs erfahren Sie mehr über die Lichtrezepte PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost und Champagne.

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar

Hinweise

- Sämtliche fotometrischen Daten werden ohne Frontscheibe berechnet. Bei Verwendung einer Frontscheibe sollte der Lichtstrom um 3,5 % reduziert werden.
- Die Reinigung der Optik sollte nur mit Druckluft erfolgen. Es ist nicht gestattet, die LED oder den Reflektor zu berühren. Die Verwendung der optionalen Frontscheibe ist in Bereichen für die Nahrungsmittelzubereitung und Bereichen mit hohem Staubaufkommen unbedingt zu empfehlen, da sie mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gesäubert werden kann
- Während der Wartung muss das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt sein
- Das Produkt muss außerhalb der Armreichweite von Personen installiert werden. Veränderungen an heißen Geräten dürfen nur mit Isolierhandschuhen vorgenommen werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen			
Lichtquelle austauschbar	Nein	Energieverbrauch	31 W
Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9
Betriebsgerät inklusive	Ja	Elektrischer Anschluss	2 Steckverbinder, 2-polig
Produktfamiliencode	RS772B [LUXSPACE ACCENT COMPACT ELBOW RPO]	Kabel	-
Beleuchtungstechnologie	LED	Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	48
Value Ladder	Best	Temperatur	
CE-Zeichen	CE-Zeichen	Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +35 °C
Garantiedauer	5 Jahre	Lichtregelung und Dimmen	
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Dimmbar	Nein
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen	Betriebsgerät	Netzgerät extern (Ein/Aus)
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	Konstanter Lichtstrom	Nein
EU RoHS-konform	Ja	Mechanik und Gehäuse	
Lichttechnische Daten		Gehäusematerial	Aluminium
Lichtstrom	3.850 lm	Reflektor-Material	Aluminium und Polycarbonat
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	Optisches Material	Aluminium und Polycarbonat
Nennlichtausbeute (nom.)	124 lm/W	Material optische Abdeckung	-
Farbwiedergabeindex (CRI)	90	Befestigungsmaterial	-
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1	Gehäusefarbe	Weiß
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,5	Veredelung optische Abdeckung	-
Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad	Gesamte Höhe	150 mm
Farbe der Lichtquelle	PremiumWhite mit Ra ≥90 und einer Farbtemperatur von 3.000 K	Gesamter Durchmesser	134 mm
Optik	Breitstrahlend (WB)	Genehmigung und Anwendung	
Abstrahlungswinkel Leuchte	36°	Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
CEN-Wert (Unified Glare Rating)	22	Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
Betrieb und Elektrik		Nachhaltigkeitsbewertung	Lighting for circularity
Eingangsspannung	220 bis 240 V	IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	Photobiologisches Risiko	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation	- W	Initialkennwerte (IEC-konform)	
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch	- W	Lichtstromtoleranz	+/-10%
Einschaltstrom	11 A	Anfängliche Farbsättigung	(0.422,0.386)<2
Einschaltzeit	250 ms	Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar

Lebensdauerkennwerte (IEC-konform)

Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std.	1,7 %
---	-------

Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std.	3,1 %
--	-------

Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.	5.6
---	-----

Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std.	13.5
--	------

Anwendungsbedingungen

Bemessungs-Umgebungstemperatur	25 °C
--------------------------------	-------

Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar
---------------------	-----------------

Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Nein
---	------

Produktdaten

Bestell-Produktname	RS772B 39S/PW930 PSU-E WB WH
---------------------	------------------------------

Gesamtbezeichnung des Produkts	RS772B 39S/PW930 PSU-E WB WH
--------------------------------	------------------------------

Gesamt-Produktcode	871869997929400
--------------------	-----------------

Bestellcode	97929400
-------------	----------

Material-Nr. (12NC)	910505101615
---------------------	--------------

Anzahl pro Verpackung	1
-----------------------	---

EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699979294
-------------------------	---------------

Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
---------------------------------	---

EAN Umverpackung	8718699979294
------------------	---------------

Abmessungsskizzen

