

Bestell-Nr.: 51MX21TBT5W | GTIN (EAN): 4058352685082

Produktbeschreibung: Sil21, DarkRefl, 4650 lm8tw, DADT8, ws, L1504





Silica® 21, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Darklight-Reflektor, aus PMMA, schwarz, BAP65 (L≤ 3000cd/m²), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.650lm, Lichtausbeute: 116lm/W, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 40,1W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.504mm, Breite: 53mm, Höhe: 53mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20 (≟) (∈

Bestückung: LED Gew. (kg): 3,5

GTIN (EAN): 4058352685082





Bestell-Nr.: 51MX21TBT5W | GTIN (EAN): 4058352685082

Technische Detailbeschreibung: Sil21, Dark Refl, 4650 lm8tw, DADT8, ws, L1504



Kenndaten

Produkttyp: Office-LeuchteProduktname: Silica® 21Bestell-Nr.: 51MX21TBT5W

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Darklight-Reflektor aus PMMA, schwarz
- Abstrahlwinkel: eng strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤
 19
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤
 19

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED

Bemessungslichtstrom: 4650lm

- Lichtausbeute: 116lm/W

- Farbtemperatur: 2700..6500K

Farbwiedergabeindex: CRI > 80

- Lichtfarbe: 8tw

 SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)

- Bemessungsleistung: 40,1W

Betriebsgerät:

Vorschaltgerät: EVG-DALIAnsteuerung: DALI DT8

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20

- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)

- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+35°C

- Norm: EN 50419

- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

 Leuchtengehäuse: Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016)

Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)

Montage

 Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke

- Anordnung: Einzelanordnung

Elektrischer Anschluss

 Anschluss: Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm²

Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz,
 AC:

Abmessung, Gewicht

Länge: 1504mmBreite: 53mmHöhe: 53mmGewicht: 3,5kg

Lebensdauer

 Bemessungslebensdauer: 50000h (L85/B50) bei UT = 25°C



Bestell-Nr.: 51MX21TBT5W | **GTIN (EAN):** 4058352685082

Maße: Sil21, DarkRefl, 4650lm8tw, DADT8, ws, L1504

