

Bestell-Nr.: 51FR427A442A | GTIN (EAN): 4058352672327

Produktbeschreibung: Mira21RRL, LED, 4860lm840, EVG, PC, dir, Eb





Mira® 21, Reinraumleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.860lm, Lichtausbeute: 131lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 37W, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß, Modul: M625, Länge: 623mm, Breite: 623mm, Höhe: 115mm, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -5..+40°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 54 ⊕ (€

Bestückung: LED Gew. (kg): 11,0

GTIN (EAN): 4058352672327



# Bestell-Nr.: 51FR427A442A | GTIN (EAN): 4058352672327

# Technische Detailbeschreibung: Mira21RRL,LED,4860lm840,EVG,PC,dir,Eb



#### Kenndaten

Produkttyp: Reinraumleuchte
Produktname: Mira® 21
Bestell-Nr.: 51FR427A442A

# Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

## Komponente 1

#### Lichttechnik:

Lichtlenkung: Reflektor
Abdeckung: Abdeckung
Abstrahlwinkel: breit strahlend
Symmetrie: symmetrisch strahlend
Lichtaustritt: direkt strahlend

#### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED

- Bemessungslichtstrom: 4860lm

Lichtausbeute: 131lm/WFarbtemperatur: 4000K

- Farbwiedergabeindex: CRI > 80

- Lichtfarbe: 840

 SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)

- Bemessungsleistung: 37W

#### Betriebsgerät:

Vorschaltgerät: EVGAnsteuerung: EIN/AUS

### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP54

Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)Temperaturbereich (Betrieb): -5..+40°C

- Norm: EN 50419

 Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

# Material, Farbe

 Leuchtengehäuse: Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß, mit verdeckten Federbügeln

Farbangabe: leuchtenweiß

- Abdeckung: Abdeckung aus PC

## Montage

 Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke

- Anordnung: Einzelanordnung

 Zusatz: zum flächenbündigen Einbau in Metallkassetten, Revision von unten

#### **Elektrischer Anschluss**

 Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm²

 Nennspannung: 230V, 230..240V, 50/60Hz, AC

# Abmessung, Gewicht

Länge: 623mmBreite: 623mmHöhe: 115mmGewicht: 11,0kg