

Bestell-Nr.: 51WC10MA32A | **GTIN (EAN):** 4058352616895


Produktbeschreibung: Rond31,2300lm830,ML,PC,ws



Rondel 31, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung:
Abdeckung, aus PC, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre
Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED,
Bemessungslichtstrom: 2.300lm, Lichtausbeute: 120lm/W, Lichtfarbe: 830,
Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit Klemme, 3polig,
max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung:
19W, Leuchtengehäuse, aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser:
350mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II
(Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK10, zul. Lagertemperatur:
-20..+60°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 65 IK 10 

Bestückung: LED
Gew. (kg): 1,7
GTIN (EAN): 4058352616895



Bestell-Nr.: 51WC10MA32A | **GTIN (EAN):** 4058352616895

Technische Detailbeschreibung: Rond31,2300lm830,ML,PC,ws



Kenndaten

- Produkttyp: Wand- und Deckenleuchte
- Produktname: Rondel 31
- Bestell-Nr.: 51WC10MA32A

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckung, opal
- Abstrahlwinkel: extrem breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 25
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 25

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 2300lm
- Lichtausbeute: 120lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 4 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 19W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG-Multilumen
- Ansteuerung: EIN/AUS Multilumen

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK10
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Leuchtengehäuse: PC, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)
- Abdeckung: Abdeckung aus PC

Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke, an der Wand

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 350mm
- Gewicht: 1,7kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 51WC10MA32A | **GTIN (EAN):** 4058352616895

Maße: Rond31,2300lm830,ML,PC,ws

