

Bestell-Nr.: 51SE14MBN2A | **GTIN (EAN):** 4058352520932


Produktbeschreibung: Spot21,br,2000lm,Fleisch,ML,105,ws



Spot 21, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium, LED
 Bemessungslichtstrom: 2.000lm, Lichtfarbe: für Fleischpräsentation,
 Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss:
 220..240V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, aus Aluminium, weiß, Länge: 228mm,
 Durchmesser: 105mm, Adapter, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20,
 Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE,
 Schlagfestigkeit: IK02, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Bestückung: LED
 Gew. (kg): 1,2
 GTIN (EAN): 4058352520932



Bestell-Nr.: 51SE14MBN2A | **GTIN (EAN):** 4058352520932

Technische Detailbeschreibung: Spot21,br,2000lm,Fleisch,ML,105,ws



Kenndaten

- Produkttyp: Richtstrahler
- Produktname: Spot 21
- Bestell-Nr.: 51SE14MBN2A

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Reflektor aus Aluminium
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 2000lm
- Farbtemperatur: für Fleischwaren
- Lichtfarbe: für Fleischpräsentation

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG-Multilumen
- Ansteuerung: EIN/AUS Multilumen

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Gehäuse: Aluminium, weiß
- Farbangabe: weiß
- Adapter: Kunststoff

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: 3-Phasen-Adapter
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Länge: 228mm
- Durchmesser: 105mm
- Gewicht: 1,2kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h
(L80/B50) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 51SE14MBN2A | **GTIN (EAN):** 4058352520932

Maße: Spot21,br,2000lm,Fleisch,ML,105,ws

