


Leuchtmittel R-TUBE 360



Artikelnummer **0206926LD**

GTIN **4029299554984**

Deeplink <https://www.ridi.de/go/0206926LD>



Produktbeschreibung

LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE 360, Farbwiedergabe Ra ≥ 80 , Farbortoleranz < 3 Step Mac Adam (initial), Schutzart IP20. LED-Module als Linearplatine ausgebildet, beidseitig bestückt bei 70% Direktlicht und 30% Indirektanteil. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Linearplatine eingeschoben. Fassung aus robustem PC, weiß. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform). Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE 360 ähnlich Leuchtstofflampen.

Allgemein

Produktkategorie	Leuchtmittel
------------------	--------------

Abmessungen

Maß L	546 mm
Maß B	20 mm
Maß H	20 mm
Nettogewicht	0,088 kg


Elektrische Ausführung

Stromaufnahme	0,56 mA
---------------	---------

Leuchtmittel

Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80
Farbtemperatur	4000 K
Farbortoleranz (SDCM)	< 3 SDCM
Leistung des Leuchtmittels	8 W
Leuchtmittellichtstrom	1290 lm
Leuchtmittelleffizienz	161,3 lm/W
Energieverbrauch	9 kWh/1.000 h

Maßzeichnung



Ausschreibungstext

LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE 360, Farbwiedergabe $R_a \geq 80$, Farbortoleranz < 3 Step Mac Adam (initial), Schutzart IP20. LED-Module als Linearplatine ausgebildet, beidseitig bestückt bei 70% Direktlicht und 30% Indirektanteil. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Linearplatine eingeschoben. Fassung aus robustem PC, weiß. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform). Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE 360 ähnlich Leuchtstofflampen.

Artikelnummer: 0206926LD

Artikelbezeichnung: RT360 055-840M0150 LD

Produktkategorie: Leuchtmittel

Maß L: 546 mm

Maß B: 20 mm

Maß H: 20 mm

Stromaufnahme: 0,56 mA

Abdeckung: matt

Farbwiedergabeindex $R_a \geq 80$

Farbtemperatur: 4000 K

Lichtfarbe: 840

Farbortoleranz (SDCM): < 3 SDCM

Energielabel

