



- IP65 / IK08
- DALI 2.0
- Mit Fresnellinse
- Markenkomponenten wie Lumileds und SOSEN-Markentreiber

Wir stellen unseren neuesten Hallentiefstrahler vor, welcher alle Ihre Beleuchtungsanforderungen mit unschlagbarer Effizienz und Vielseitigkeit erfüllt. Der Hallenstrahler ist stoßfest nach IK08 und dank einer Lebensdauer von 50.000 Stunden (siehe unten) garantiert er eine lange und zuverlässige Leistung, während seine DALI 2.0 Dimmung es Ihnen ermöglicht, die Helligkeit entsprechend der Anforderungen anzupassen. Mit seinen Lumiled LED-Chips und einem Sosen-Treiber können Sie auf die Qualität und Zuverlässigkeit dieses Produkts vertrauen. Was dieses HighBay jedoch wirklich auszeichnet, ist seine extreme Effizienz, mit beeindruckenden 192 Lumen pro Watt. Das bedeutet, dass Sie eine außergewöhnliche Beleuchtungsleistung bei minimalem Energieverbrauch erhalten.

2400549 High Bay - 200W 38700lm 4000K - Lumileds LED

Allgemeine Eigenschaften

Artikelnummer	2400549
Marke	LED'S LIGHT PRO
Garanziezeit	5 Jahren

Beleuchtung

Gesamtlumen	38700 lm
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	90 °
Photobiologische Sicherheit	RG1
Lichtfarbtemperatur	4000 K
Beschreibung der Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbkonsistenz in McAdam-Ellipsen	SDCM6
Lichtausbeute	194 lm/w

Elektrisch

Nennleistung	200 W
Eingangsstrom	915 mA
Leistungsfaktor	0.95
LED-Chip-Typ	SMD 2835
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Dimmerart	DALI
Sicherheitsklasse	I
Maximale Menge pro 16A Typ B-Leitungsschutzschalter	4
Maximale Menge pro 16A Typ C-Leitungsschutzschalter	7

Leistung

Lebensdauer L70B50	102000 h
Betriebstemperatur	-20 — 50 °C
IP-Bewertung	IP65
Energieeffizienzklasse	A
Lebensdauer L80B50	102000 h
Lebensdauer L80B10	99000 h
Lebensdauer L90B50	49000 h
Lebensdauer L90B10	47000 h
Schlagfestigkeit	IK08

Mechanisch

Artikelhöhe	207 mm
Artikeldurchmesser	265 mm
Artikelmaterial	Aluminium
Diffusoroberfläche	Klar
Kabeltyp	H05RN-F 3G1,0 mm ²
Kabellänge	1 m
Kabelfarbe	Schwarz
Artikel Farbe	Schwarz

Logistisch

Bruttopapiergewicht der Artikelverpackung	1202 g
Länge der Masterverpackung	37 cm
Breite der Masterverpackung	37 cm
Höhe der Masterverpackung	19 cm
Bruttogewicht der Masterverpackung	3.7 kg
EAN-Artikel	8720604305876
CBM-Masterkarton	0.026011 m ³