

NLEDFRWE...01



IP65-FEUCHTRAUMWANNENLEUCHTEN

Die Newlec NLEDFRWE...01 ist eine hochwertige LED-Leuchte mit integriertem LED-Streifen anstelle einer LED-Röhre. Dies macht die Installation noch einfacher.

Verbinden Sie diese LED-Leuchten durch die integrierte Durchverdrahtungsoption miteinander, um größere Räume auszuleuchten. Die Staub- und Niederdruck-Wasserstrahlen geschützte Leuchte (IP65) und das robuste schlagfeste Polycarbonat-Gehäuse (IK08) machen diese Leuchte geeignet für Räume wie Garagen, Scheunen, Keller und Produktionshallen.



- Wahlweise 1,20m Länge oder 1,50m Länge
- Montagehalterung enthalten
- Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- Ausgelegt für die Aufputzmontage
- Durchverdrahtet* • Schutzartgrad: IP65 • Schlagfestigkeit IK08
- Farbwiedergabeindex 80 • Farbtemperatur 4000 K • Abstrahlwinkel: 1,20m 120° / 1,50m 110°
- Nennlebensdauer L70/B50 (bei 25°C) 50.000 Stunden • UGR <26 • Flackerfrei: ja
- Gehäusematerial PC • Gehäusefarbe grau • Diffusor Veredelung Opal
- nicht dimmbar • Nennspannung 220 - 240 V • Eingangsfrequenz 50/60Hz
- Betriebstemperatur -20 bis +45°C

Artikel	Artikel-Nr.	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Lumen	Watt
NLEDFRWE120_4800L.01	3394881	1200	90	60	4800	36
NLEDFRWE150_3960L.01	3394880	1500	70	60	3960	33
NLEDFRWE150_6600L.01	3394877	1500	70	60	6600	55

* Maximale Anzahl

pro 16A-Leitungsschutzschalter Typ B 3394881 - 13 Stück / 3394880 - 14 Stück / 3394877 - 10 Stück
pro 16A-Leitungsschutzschalter Typ C 3394881 - 19 Stück / 3394880 - 20 Stück / 3394877 - 16 Stück