



2410299 LED TL Leuchte mit Strips - 40W 150cm 7200lm 4000K



- hohe Lichtausbeute [ca. 180 lm/W]
- einfache Installation, Einmannmontage möglich
- Philips Xitanium-Netzteil mit vierstufigen Leistungswahlschalter

Suchen Sie nach einer hochwertigen Unterbauleuchte für Ihr Projekt? Dann ist die 150cm Unterbauleuchte mit Philips Xitanium Netzteil die perfekte Wahl für Sie! Mit einer beeindruckenden Lumeneffizienz von 180 Lumen pro Watt liefert diese Leuchte eine unglaublich helle und energieeffiziente Beleuchtung für Ihren Einsatzzweck. Das langlebige Philips Xitanium Netzteil sorgt für eine zuverlässige Leistung und lange Lebensdauer. Mit der besonders großen Kabeleinführung PG20 und 2,5mm² Durchverdrahtung ist die Installation dieser Leuchte in Projekten ein Kinderspiel. Und das ist noch nicht alles! Das Netzteil ist sogar in 4 verschiedenen Stufen schaltbar, so dass Sie die ideale Beleuchtung für verschiedene Einsatzbereiche einstellen/anpassen können. Die hohe Effizienz gewährleistet außerdem, dass Sie im Vergleich zu herkömmlichen LED Feuchtraumwannenleuchten bis zu 40% und im Vergleich zu konventionellen Leuchtstofflampen sogar bis zu 240% zusätzlich einsparen können. Aufgrund der hohen Energ



Allgemeine Eigenschaften

Artikelnummer	2410299
Marke	LED'S LIGHT PRO
Garantiezeit	5 Jahren

Beleuchtung

Gesamtlumen	7200 lm
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	120 °
Photobiologische Sicherheit	RG1
Lichtfarbtemperatur	4000 K
Beschreibung der Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbkonsistenz in McAdam-Ellipsen	SDCM6

Elektrisch

Nennleistung	40 W
Eingangsstrom	193 mA
Leistungsfaktor	0.9
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Sicherheitsklasse	I
⚠ Maximale Menge pro 16A Typ B-Leitungsschutzschalter	35
⚠ Maximale Menge pro 16A Typ C-Leitungsschutzschalter	45

Leistung

Lebensdauer L70B50	90000 h
Betriebstemperatur	-20 — 40 °C
IP-Bewertung	IP65
Lebensdauer L80B50	90000 h
Lebensdauer L80B10	117000 h
Lebensdauer L90B50	62500 h
Lebensdauer L90B10	58000 h
Schlagfestigkeit	IK08

Mechanisch

Artikelhöhe	65 mm
Artikelmaterial	Polycarbonat (PC)
Artikellänge	1505 mm
Diffusoroberfläche	Mattschirm
Typ der Kabelverschraubung	M20
Artikel Farbe	Gräu

Logistisch

Bruttopapiergewicht der Artikelverpackung	272 g
Bruttokunststoffgewicht der Artikelverpackung	9 g
Papiercode der Artikelverpackung	PAP (Wellpappe ohne Welle)-21
Menge der Masterverpackung	9
Länge der Masterverpackung	154 cm
Breite der Masterverpackung	27 cm
Höhe der Masterverpackung	24 cm

Bruttogewicht der Masterverpackung	19 kg
<hr/>	
EAN-Masterkarton	
<hr/>	
EAN-Innenkarton	
<hr/>	
HS-Code	9405114090
<hr/>	
EAN-Artikel	8720604306279
<hr/>	
CBM-Masterkarton	0.099792 m ³

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/2410299