




LED Floodlight Grey 2.0 30W 3000lm 3000K

Artikelnummer: 145500

BAI LED Schijnwerper 2.0 30W 3000lm 3000K 220V-240V IP65 IK08 Alu behuizing grijs 110° 0.5m kabel LED Floodlight/Bouwlamp

De Floodlight 2.0 met een compacte behuizing en hoge efficiëntie wordt ook wel schijnwerper, straler of bouwlamp genoemd. De Led versie verbruikt weinig stroom en gaat lang mee zodat ze duurzamer zijn dan de traditionele voorlopers. Kan zowel tegen muur als plafond worden gemonteerd. De behuizing is van gegoten aluminium. Wordt geleverd met 50cm aansluitkabel. Geschikt voor omgevingstemperatuur van -35°C tot +45°C. Raadpleeg specificaties en garantiebewijs voor installatie.



Algemene classificatie data

ETIM Groep	Verlichtingsarmaturen
ETIM klasse	Downlight/spot/schijnwerper
Productnaam	145500
Merk	Bailey
Product Series	LED Floodlight
Product Type	Grey 2.0

Classificatie Attributen

Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Verstelbaarheid	Draaibaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lampen	1
Lamphouder	Geen
Materiaal behuizing	Aluminium
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Kleur behuizing	Grijs
Materiaal afdekking	Glas transparant
Oppervlak geborsteld	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning [V]	220 - 240
Led nom. stroom bij constante stroom [mA]	180 - 180
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Ja

Reflector	Mat
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Lichtuittrede	Direct
Totale harmonische vervorming (THD)	20
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h]	45000
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h]	35000
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) [%]	92
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) [%]	88
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) [%]	70
Constance lichtstroom regeling	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Beschermingsgraad (NEMA)	4
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse	I
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C]	-35 - 45
Geschikt voor lampvermogen [W]	30 - 30
Max. systeemvermogen [W]	31
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur [K]	3000 - 3000
Kleurweergave-index	70-79
Lichtstroom [lm]	3000 - 3000
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]	3000
Lichtsterkte [cd]	1066
Vermogensfactor	0.9
Flikkerende waarde Pst LM	0.2
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM	4
Breedte [mm]	138
Hoogte/diepte [mm]	26
Lengte [mm]	160
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede [mm ²]	1
Aansluitbare geleiderdoorsnede [mm ²]	1 - 4
Aansluitwijze	Overig
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken"	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	30
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	51
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Gloedraadtest volgens IEC 60695-2-11	Geen

Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W]	105
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Verblindingsbegrenzing (UGR)	35
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee

Voorloper



90500031644

LED Floodlight Grey
30W 2660lm 3000K
100V-240V