

## BackLite™

**BACKLITPRO™ 622MM X 622MM 2CCT 3000/4000K 36W 3600LM LED PANEL UGR19**

Hoch-Effizientes BackLit LED Panel 2CCT Farbtemperatur schaltbar mit 100lm/W besticht durch einzigartige Optik und homogene Lichtverteilung bei minimalem Blendungsgrad. PMMA Linsentechnologie und einzigartiger Prismatic Diffusor mit hoher Transmission gewährleisten eine exzellente Entblendung und hohe Gleichmäßigkeit ohne jegliche Schattierung. Die geringe Einbauhöhe von 32mm ermöglicht neben der Installation in Rasterdecken auch die Verwendung von Aufbau- oder Einlegerahmen für gesägte Deckenausschnitte. Flicker-freier LED Treiber vor angeschlossen für vereinfachte und schnelle Installation. Mikroprismatik UGR 19. L70 35.000H 3 Jahre Garantie

Code	Version	CCT	Watt	Lumens	lm/W	UGR	Ra
LP157104	Nicht Dimmbar	DIP 3000/4000K	36W	3600LLM	100	19	80



**Garantie**  
**3 Jahre**

This product has a warranty period of 3 Years. Warranties may be available on certain products as indicated in the product description and are valid from the date of purchase. The warranty is invalid in the case of improper use, installation in an unsuitable working environment, tampering or removal of the Quality Control date label. In the event of product failure during the warranty period it will be replaced free of charge, subject to the correct installation of the original product and subsequent return of the faulty unit. Lightola does not accept responsibility for any installation costs associated with the replacement of this product and reserves the right to alter specifications without prior notice.

## BackLite™

BACKLITE CCT™ 622MM X 622MM 2CCT 3000/4000K 36W 3600LM LED

### Produkt Eigenschaften

Schutzart IP	IP20
Schutzart IK	IK03
Umgebungstemperatur	-20° - +25°
Montageart	Einbau/Aufbau
Leuchtentyp	LED Einbauleuchte
Zertifizierung	CE
Schutzklasse	Class II
Leuchtenfarbe	RAL 9016 Verkehrsweiß
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenoptik	PMMA Prismatic

### Photometrische Eigenschaften


Wattage	36W
Lumen	3600lm
Effizienz	100lm/W
Farbtemperatur	3000/4000K schaltbar
Farbtemperatur Beschreibung	Neutral Weiß
Farbtoleranz SDCM	4
Abstrahlwinkel	90°
Farbwiedergabeindex	80
Treiber	Nicht Dimmbar
Lichtverteilung	Direkt

### Technische Eigenschaften

Bemessungsspannung	220-240V
Bemessungsfrequenz	50 / 60Hz
Elektrische Ausführung	Externes Vorschaltgerät
Glühdrahtbeständigkeit	650°
Powerfaktor	0.9
Schaltzyklen An/Aus	100.000+
Produktlebensdauer	L70 B50 35.000H
Energieklasse	E

### Logistik Eigenschaften

EAN	3609640157104
Produktgewicht	1700g
Produktmaße (L x B x H)	622mm x 622mm x 32mm
Verpackungsgewicht	1900g
Verpackungsmaße Einzel (L x B x H)	630 x 650 x 40mm
Verpackungseinheit	5 Stück
Verpackungsmaße Gesamt (L x B x H)	650 x 665 x 250mm
Verpackungseinheit Gewicht	9200g



Abstrahlwinkel 90°

