




BackLite™

BACKLITE™ 622MM X 622MM 30W 3600LLM LED PANEL 4000K

Hoch-Effizientes BackLit LED Panel mit 120lm/W besticht durch einzigartige Optik und homogene Lichtverteilung bei minimalem Blendungsgrad. PMMA Linsentechnologie und einzigartiger Diffusor mit hoher Transmission gewährleisten eine exzellente Entblendung und hohe Gleichmäßigkeit ohne jegliche Schattierung. Die geringe Einbauhöhe von 32mm ermöglicht neben der Installation in Rasterdecken auch die Verwendung von Aufbau- oder Einlegerahmen für gesägte Deckenausschnitte. Flicker-freier LED Treiber vor angeschlossen für vereinfachte und schnelle Installation.

Opal UGR 21. L80 50.000H 5 Jahre Garantie

Code	Version	CCT	Watt	Lumens	lm/W	UGR	Ra
LP149505	Nicht Dimmbar	4000K	30W	3600LLM	120	21	80



Garantie
5 Jahre

This product has a warranty period of 5 Years. Warranties may be available on certain products as indicated in the product description and are valid from the date of purchase. The warranty is invalid in the case of improper use, installation in an unsuitable working environment, tampering or removal of the Quality Control date label. In the event of product failure during the warranty period it will be replaced free of charge, subject to the correct installation of the original product and subsequent return of the faulty unit. Lightola does not accept responsibility for any installation costs associated with the replacement of this product and reserves the right to alter specifications without prior notice.

BackLite™

BACKLITPRO™ 622MM X 622MM 30W 3600LLM LED PANEL 4000K

Produkt Eigenschaften

Schutzart IP	IP20
Schutzart IK	IK03
Umgebungstemperatur	-20° - +25°
Montageart	Einbau/Aufbau
Leuchtentyp	LED Einbauleuchte
Zertifizierung	CE
Schutzklasse	Class II
Leuchtenfarbe	RAL 9016 Verkehrsweiß
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenoptik	PMMA Prismatic

Photometrische Eigenschaften


Wattage	30W
Lumen	3600LLM
Effizienz	120lm/W
Farbtemperatur	4000K
Farbtemperatur Beschreibung	Neutral Weiß
Farbtoleranz SDCM	4
Abstrahlwinkel	90°
Farbwiedergabeindex	80
Treiber	Nicht Dimmbar
Lichtverteilung	Direkt

Technische Eigenschaften

Bemessungsspannung	220-240V
Bemessungsfrequenz	50 / 60Hz
Elektrische Ausführung	Externes Vorschaltgerät
Glühdrahtbeständigkeit	650°
Powerfaktor	0.9
Schaltzyklen An/Aus	100.000+
Produktlebensdauer	L80 B20 50.000H
Energieklasse	D

Logistik Eigenschaften

EAN	3609640149505
Produktgewicht	1700g
Produktmaße (L x B x H)	622mm x 622mm x 32mm
Verpackungsgewicht	1900g
Verpackungsmaße Einzel (L x B x H)	630 x 650 x 40mm
Verpackungseinheit	5 Stück
Verpackungsmaße Gesamt (L x B x H)	650 x 665 x 250mm
Verpackungseinheit Gewicht	9200g



Abstrahlwinkel 90°

