



0241070 Flutlicht - 100W 15000lm 3000K/4000K/5000K - San'an LED - Lifud Netzteil - Schwarz

- D
- IP65
- IK08
- Class I
- C4
- Power select
- D
- CCT
- Lifud

- Leistung und Lichtfarbe einstellbar
- Geschützt gegen Korrosion, Staub und Hochdruckwasserstrahlen
- Hochgradig stoßfest

Das Flutlicht ist mit DIP-Schaltern ausgestattet, die eine flexible Anpassung von Leistung und Lichtfarbe ermöglichen. Die Leistung lässt sich wahlweise auf 100W, 75W oder 50W einstellen, während die Farbtemperatur zwischen 3000K, 4000K und 5000K gewählt werden kann. Zusätzlich zeichnet sich die Leuchte durch eine lange Lebensdauer und eine einfache Montage mit der mitgelieferten Halterung aus. Sie ist korrosionsbeständig (Schutzklasse C4), staub- und strahlwassergeschützt und verfügt über eine hohe Stoßfestigkeit. Darüber hinaus bieten wir auf das Flutlicht eine Garantie von fünf Jahren.

LED's light PRO

Allgemeine Eigenschaften

Artikelnummer	0241070
Marke	LED'S LIGHT PRO
Garantiezeit	5 Jahren

Beleuchtung

Gesamtlumen	15000 lm
Nutzbare Lumen	12750 lm
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	120 °
Photobiologische Sicherheit	RG1
Lichtfarbtemperatur	3000 K, 4000 K, 5000 K
Beschreibung der Lichtfarbe	Warmweiß, Neutralweiß
Farbkonsistenz in McAdam-Ellipsen	SDCM6
Lichtausbeute	150 lm/w

Elektrisch

Nennleistung	100 W
Eingangsstrom	440 mA
Leistungsfaktor	0.98
Sicherheitsklasse	I
Einstellbare Leistungsstufen	100W 75W 50W

Treiber

Vorschaltgerätetyp	Nicht isoliert
--------------------	----------------

Leistung

Lebensdauer L70B50	90000 h
Betriebstemperatur	-25 — 40 °C
IP-Bewertung	IP65
Energieeffizienzklasse	D

Lebensdauer L80B50	90000 h
Lebensdauer L80B10	90000 h
Lebensdauer L90B50	50000 h
Lebensdauer L90B10	44000 h
Schlagfestigkeit	IK08

Mechanisch

Artikelhöhe	320 mm
Artikelmaterial	Aluminium
Diffusoroberfläche	Klar
AC Kabeltyp	H05RN-F 3G1,0 mm ²
Kabellänge	0.5 m
Kabelfarbe	Schwarz
Artikelbreite	275 mm
Artikel Farbe	Schwarz

Logistisch

Bruttopapiergewicht der Artikelverpackung	130 g
Bruttokunststoffgewicht der Artikelverpackung	10 g
Papiercode der Artikelverpackung	PAP (Wellpappe ohne Welle)-21
Kunststoffcode der Artikelverpackung	LDPE (Niedrigdichtes Polyethylen)-4
Menge der Masterverpackung	5
Länge der Masterverpackung	31 cm
Breite der Masterverpackung	28.5 cm
Höhe der Masterverpackung	34 cm
Bruttogewicht der Masterverpackung	11.7 kg
HS-Code	9405421000
EAN-Artikel	8720604308693
CBM-Masterkarton	0.030039 m ³

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/0241070