

3 LED-Ribbon 50 m 1100 lm 230 V IP44/65 mit Anschluss + 2 Treibersätze

Das sehr leistungsstarke LED-Band für eine maximale Helligkeit auf Ihren Baustellen!



Vorteile

- Aller 1 Meter teilbar.
- Starke Leuchtkraft.

Konformitätszeichen



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Beschreibung

Dieses LED-Band enthält drei LEDs pro Kerbe, was eine maximale Helligkeit ermöglicht. Es kann in Abständen von 1 Meter geteilt und so an jede gewünschte Länge angepasst werden.

Achtung: Schalten Sie das Band nicht ein, wenn es noch aufgerollt ist, da sonst Überhitzungsgefahr besteht.

Drehen Sie das Band bei der Verwendung vollständig um.

Technische Details

Lichtstrom: 1.100 lm.

Anzahl der LEDs/m: 180.

Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz.

Farbtemperatur: 4.000 K.

Betriebstemperatur: -25 bis +50° C.

Netzkabel: 1,6 m H05RN F 1,0 mm

CR>80.

Material: PVC.

Gewicht: 7,8 kg.

2 Treiber-Sets + Hochspannung.

Länge: 50 m.

IP65/ IP44 (LED-Band IP65, mit Stecker gemäß Schutzart IP44).

Anwendung(en)

Temporäres LED-Leuchtband für Baustellen im Innen- oder Außenbereich.

Hinweis

Schalten Sie das Band nicht ein, wenn es um sich selbst gewickelt ist.

Installieren Sie nie 2 LED-Bänder vom selben Netzteil hintereinander.

Um dieses Produkt sicher und effektiv zu nutzen, reinigen und überprüfen Sie es bitte regelmäßig (einmal alle 6 Monate).

 LOGISTIKINFORMATION(EN) Verpackung**Karton**

Höhe (cm) : 18
Länge (cm) : 32,5
Tiefe (cm) : 32,5
Nettogewicht (kg) : 7,8
Bruttogewicht (kg) : 8,8



3 701395 166643

 Überverpackung 1**Palette**

Höhe (cm) : 123
Länge (cm) : 120
Tiefe (cm) : 80
Bruttogewicht (kg) : 394,6



3 701395 166711