



+49 (0) 7123-9737-0

+49 (0) 7123-9737-50

www.endress-stromerzeuger.de

Tel.:

Power Generators

EZG 40/4 II/TN-S

Artikel-Nr.: 511504

Dauerleistung kVA/kW	[kVA/kW]	40 / 32	
Generator		synchron	
Spannungsregelung		AVR	
Nennspannung	[V]	400 V 3~ / 230 V 1~	
Nennstrom	[A]	57,7 A 3~	
Frequenz/Schutzart		50 Hz / IP 44	
Empfohlene Traktorleistung ca.	[PS]	80 PS	
Nenndrehzahl Zapfwelle	[U/Min]	430 U/min	
Kategorie 3-Punkt-Aufhängung		2	
Personenschutz		Isolationsüberwachung	
Gewicht ca.	[kg]	266	
Maße L x B x H	[mm]	1130 x 740 x 942	
Steckdosenkombination		3 x 230 V/16 A	
		1 x CEE 400 V/16 A 1 x CEE 400 V/32 A 1 x CEE 400 V/63 A	
Einspeisesteckdose		1 x CEE 400 V/63 A	

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

EZG 40/4 II/TN-S

Artikel-Nr.: 511504



+49 (0) 7123-9737-0

+49 (0) 7123-9737-50

www.endress-stromerzeuger.de

Tel.:

Ausstattungsmerkmale

Absicherung über allpolige Leitungsschutzschalter

Betriebsstundenzähler

Überwachung und Anzeige von Frequenz, Spannung, Strom

Automatische Sicherheitsabschaltung

Große Kontrollleuchten erleichtern das Einstellen der Zapfwellendrehzahl (Ampelfunktion)

3-Punkt-Aufhängung Kategorie 2

Robuster Stahlrahmen mit Staplerlaschen

Erfüllen die Anforderungen der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft

Umschaltmöglichkeit Feldbetrieb / Einspeisung in Gebäude (IT/TN-Netze)

Personenschutz Isolationsüberwachung im Feldbetrieb - sicheres mobiles arbeiten Schutzabsicherung über Gebäudeinstallation im Einspeisebetrieb (TN-Netz) Einspeisesteckdose CEE 5-polig, ausgelegt für die Maximalleistung des Generators Passender Gegenstecker für die Hauseinspeisung im Lieferumfang enthalten

Lieferbares Zubehör	Bestell-Nr.
Radsatz	161 036
Adapter für Kategorie 3	162 034
E-NEV/3-63 Einspeisungsverteiler	162 305
Einspeisungsstecker CEE 400V 63A	162 029