CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Str. 1-5
42855 Remscheid
E-Mail: justin.stahl@cimco.de
WWW: https://www.cimco.de

**Artikelnummer:** 181466

**Kurzbeschreibung:** Kabelbinder blau (ral 5002) LxB 4,5x280 mm, Kabelbaum-ø 5-76 mm

**Langbeschreibung:** Kabelbinder blau (ral 5002) LxB 4,5x280 mm, Kabelbaum-ø 5-76 mm, Mindestzugfestigkeit 220 N. Die farbige ausführung ermöglicht einfaches Kennzeichnen und Markieren von Kabelsträngen und -bündelungen. Halogen- und silikonfrei.Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse UL94 V-2, Temperaturbeständigkeit -40°C bis 85°C. Zertifizierung: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.

**Hersteller:** Cimco

**Herstellertypbezeichung:** 181466

**Bestelleinheit:** C62

**Klassifikationssystem:** ETIM-8.0
**Gruppe:** Kabelbinder

| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Breite des Bandes | 4.5 | |
| Bandlänge | 280 | |
| Banddicke | - | |
| Max. Bündeldurchmesser | 76 | |
| Min. Bündeldurchmesser | 5 | |
| Min. Haltekraft | 220 | |
| Betriebstemperatur | -40 85 | |
| Montagetemperatur | -40 85 | |
| Ausführung | innenverzahnt | |
| Bandverschluss | Schlitzraster | |
| Werkstoff | Kunststoff | |
| Werkstoffgüte | sonstige | |
| Oberflächenschutz | unbehandelt | |
| UV-stabil nach ASTM D6779 | - | |
| Halogenfrei | true | |
| Farbe | blau | |
| Transparent | false | |
| Fluoreszierend | false | |
| Beschriftungsfläche | ohne | |
| Lösbarer Verschluss | false | |
| Befestigungsart | Steckanker/Stecknase | |
| VG-Zulassung | - | |
| MIL-Zulassung | - | |
| UL-Zulassung | true | |
| Brennbarkeitsklasse des | V2 | |