

TESTBOY 2200

Digital-Multimeter mit Kabelbruchdetektor und LED-Taschenlampe

Das vielseitige Digital-Multimeter Testboy 2200 besitzt alle Funktionen für den universellen Einsatz in den Bereichen Elektroinstallation, Service und Industrie. Es ist einfach zu bedienen und die Sicherheit des Anwenders wird durch die integrierte LED-Taschenlampe sowie den eingebauten berührungslosen Kabelbruchdetektor erhöht.

Ihre Vorteile:

- | Auto Range
- | berührungsloser Kabelbruchdetektor
- | LED-Taschenlampe

SPEZIFIKATIONEN

Technische Daten

TESTBOY 2200

Überspannungskategorie	CAT II 400 V, CAT III 300 V
Diodentest	Teststrom 0,6 mA Leerlaufspannung typ. 1,5 V
Norm	IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-03
Abmessung	140 x 70 x 35 mm
AC Spannung	2 V, 20 V ; $\pm 1,5 \%$, ± 5 Digits 200 V, 300 V ; $\pm 1,5 \%$, ± 5 Digits
AC Strom	200 μ A, 2000 μ A ; $\pm 1,3 \%$, ± 5 Digits 4 A ; $\pm 1,5 \%$, ± 8 Digits
Auto Power Off Funktion	15 Minuten
Berührungsloser Spannungstest	100–600 V AC
Betriebstemperaturbereich	0–40 °C (32–104 °F)
DC Spannung	200 mV ; $\pm 0,5 \%$, ± 3 Digits 2 V, 20 V, 200 V, 300 V ; $\pm 0,8 \%$, ± 5 Digits
DC Strom	200 μ A, 2000 μ A ; $\pm 1,0 \%$, ± 3 Digits 4 A ; $\pm 1,2 \%$, ± 5 Digits
Durchgangstest	Signalton bei Widerstand 50 Ohm
Eingangsimpedanz	> 7,5 M Ohm, typ 10 M Ohm (ACV & DVC)
Lagertemperaturbereich	-10–50 °C (14–122 °F)
LED-Taschenlampe	weiße Hochleistungs-LED
Maximale_Eingangsspannung	300 V AC/DC
Sicherungen	μ A-/mA-Bereich F 200 mA / 500 V 4 A-Bereich F4 A/ 500 Vflink
Wechselspannungsbandbreite	50 bis 400 Hz
Widerstand	200 Ohm ; $\pm 1,0 \%$, ± 5 Digits 2 kOhm, 20 kOhm, 200 kOhm ; $\pm 1,0 \%$, ± 5 Digits 2 MOhm ; $\pm 1,0 \%$, ± 5 Digits 20 MOhm ; $\pm 1,8 \%$, ± 5 Digits
Gewicht	250 g inkl. Batterien
Lieferumfang	inkl. Messleitungen CAT III, Bereitschaftstasche, Batterien

