

Stufen-Stehleiter, fahrbar


Die robuste Aluminium-Stehleiter mit Multifunktionsschale und Fahrrollen für den mobilen Einsatz.

- + Hoher Sicherheitsbügel mit verschraubter Multifunktionsschale für Kleinteile und Werkzeuge incl. integriertem Eimerhaken und Kabelhalter
- + Stabile, holmumgreifende, verschraubte Hightech-Metall-Gelenkverbindung
- + Integrierter Klemmschutz im Gelenkbereich durch Sicherheits-Holmabschlussstopfen
- + 260 x 270 mm große Alu-Sicherheits-Plattform mit rutschhemmender Profilierung und beidseitigem Plattformheber
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Profilierte, verstärkte Premium-D-Stufen, 80 mm tief, für sicheren Aufstieg und bequemen Stand, erfüllen die Anforderungen der TRBS 2121-2 für die Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz
- + Integrierte Zug- und Drucksicherung für sicheren Stand
- + In Metallaschen eingenähte, witterungsbeständige und verschraubte Gurtbänder ab 6 Stufen
- + Zusätzliche Eckverstreben an der unteren Stufe für mehr Stabilität
- + Leicht und schnell verfahrbar durch vier integrierte Fahrrollen
- + Sicherer Stand durch stark profilierte, rutschhemmende Zweikomponenten-Fußstopfen (SafetyCap)
- + Vorausgestattet mit einem wosotec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln



Gemäß DGUV Information 208-016 müssen bei der Benutzung von fahrbaren Stehleitern die zug- und druckfesten Spreizsicherungen eingelegt werden.



Stufenanzahl incl. Plattform				4	5	6	7	8	10	12
1		A bis ca.	m	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
		B ca.	m	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
2		C ca.	m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70
		D ca.	m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50	3,00	3,45
Produktgewicht ca.			kg	8,6	9,6	10,1	11,6	12,4	15,5	17,8
	Breite (B) ca.	m	0,65	0,70	0,70	0,75	0,80	0,85	0,90	
	Tiefe (T) ca.	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	
	Länge (L) ca.	m	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,25	3,75	
Art.-Nr.				124616	124623	124630	124647	124654	124661	124678