

# Sanitärsilikon 300 ml weiß



## Technische Daten

Farbe : **Weiß**

Nettovolumen (ml) : **300**

## Vorteile

- Schnelle Vernetzung.
- Dauerelastisch.
- Beständig gegen Vergilbung und Schimmelbildung.

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

### Beschreibung

Ohne Grundierung auf Glas, Emaille, Keramik, Porzellan, Epoxidharz, Edelstahl, Polyester, eloxiertem Aluminium, lackiertem Holz und korrosionsfreien Metallen haftend.

### Technische Details

Temperaturbeständigkeit: -40 bis +120 °C.

Anwendungstemperatur: +5 bis +40 °C.

Hautbildungszeit: 5 min (23 °C/50 % RL).

Vernetzungsgeschwindigkeit: 3.5/24 mm/h (23 °C/50 % RL).

Lagerung: 12 Monate in der verschlossenen Originalverpackung, zwischen +5 °C und +25 °C.

### Hinweis

Nicht lackierbar.

Nicht auf Polycarbonat, PE, PP, Téflon®, Bitumen, Kautschuk, Neopren und bestimmten modifizierten Ethyl-Propylen-Dienen verwenden.

Nicht zum Kleben von Aquarien geeignet.

Nicht auf alkalischen oder oxidierbaren Untergründen verwenden.

### Lebensdauer

12 Monate.

### Anwendung(en)

- Abschluss oder Anschlussfugen in feuchten Umgebungen.
- Abschluss oder Anschlussfugen im Fertigbau, im herkömmlichen Bau und bei Sanierungen, Wärmedämmungen.
- Verglasungs und Spiegelglasarbeiten.
- Elastisches Kleben verschiedener Werkstoffe.
- Anschlussfugen bei Holzarbeiten.

## LOGISTIKINFORMATION(EN)

### Verpackung



#### Kartusche

Höhe (cm) : 23

Länge (cm) : 5

Tiefe (cm) : 5

Nettogewicht (kg) : 0,345

Bruttogewicht (kg) : 0,345



3 700420 321354

### Überverpackung 1



x 12.00

#### Karton

Höhe (cm) : 23,5

Länge (cm) : 20

Tiefe (cm) : 15

Bruttogewicht (kg) : 4,14



3 700420 399766

### Überverpackung 2



x 1248.00

#### Palette

Höhe (cm) : 110

Länge (cm) : 120

Tiefe (cm) : 80



3 700420 399810