

Acryl-Dichtmasse 300 ml weiß



Technische Daten

Farbe : **Weiß**

Nettovolumen (ml) : **300**

Vorteile

- Dauerelastisch.
- Korrodiert Metalle nicht.
- Gute Alterungs- und UV-Beständigkeit.
- Lackierbar.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Beschreibung

Haftet ohne Grundierung auf Glas, Emaille, Keramik, Porzellan, Epoxidharz, Edelstahl, Polyester, eloxiertem Aluminium, lackiertem Holz und korrosionsfreien Metallen.

Technische Details

Temperaturbeständigkeit: -20 bis +75 °C.

Anwendungstemperatur: +5 bis +40 °C.

Glättungszeit: 5 min (23 °C und 55 % RL).

Lagerung: 18 Monate in der verschlossenen Originalverpackung, zwischen +5 °C und +25 °C.

Hinweis

Nicht auf PE, PP, PTFE oder bitumenhaltigen Stoffen verwenden.

Lebensdauer

18 Monate.

Anwendung(en)

- Anschluss- und Abschlussfugen vor dem Lackieren.
- Schließen von Rissen in Gips, Holz, Zement und Beton.
- Anschlussfugen im Bau und Zusammenfügen von Holz-, Alu- oder PVC-Teilen mit dem inneren Mauerwerk.
- Kleben und Verfugen von Gasbeton.

Verwendungsart

1. Fugenbreite: mindestens 4 mm/maximal 25 mm.

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung



Kartusche

Höhe (cm) : 23

Länge (cm) : 5

Tiefe (cm) : 5

Nettogewicht (kg) : 0.53

Bruttogewicht (kg) : 0.53



3 700420 321415

Überverpackung 1



x 12.00

Karton

Höhe (cm) : 23.5

Länge (cm) : 20

Tiefe (cm) : 15

Bruttogewicht (kg) : 6.36



3 700420 399780

Überverpackung 2



x 1248.00

Palette

Höhe (cm) : 110

Länge (cm) : 120

Tiefe (cm) : 80



3 700420 399858