

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Str. 1-5  
42855 Remscheid  
E-Mail: justin.stahl@cimco.de  
WWW: <https://www.cimco.de>

**Artikelnummer:** 181480

**Kurzbeschreibung:** Kabelbinder gelb (ral 1021) LxB 2,5x100 mm, Kabelbaum-ø 2-24 mm

**Langbeschreibung:** Kabelbinder gelb (ral 1021) LxB 2,5x100 mm, Kabelbaum-ø 2-24 mm, Mindestzugfestigkeit 80 N. Die farbige ausführung ermöglicht einfaches Kennzeichnen und Markieren von Kabelsträngen und -bündelungen. Halogen- und silikonfrei. Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse UL94 V-2, Temperaturbeständigkeit -40°C bis 85°C. Zertifizierung: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.

**Hersteller:** Cimco

**Herstellertypbezeichnung:** 181480

**Bestelleinheit:** C62

**Klassifikationssystem:** ETIM-8.0

**Gruppe:** Kabelbinder

| <b>Merkmal</b>            | <b>Wert</b>          | <b>Einheit</b> |
|---------------------------|----------------------|----------------|
| Breite des Bandes         | 2.5                  |                |
| Bandlänge                 | 100                  |                |
| Banddicke                 | -                    |                |
| Max. Bündeldurchmesser    | 24                   |                |
| Min. Bündeldurchmesser    | 2                    |                |
| Min. Haltekraft           | 80                   |                |
| Betriebstemperatur        | -40 85               |                |
| Montagetemperatur         | -40 85               |                |
| Ausführung                | innenverzahnt        |                |
| Bandverschluss            | Schlitzraster        |                |
| Werkstoff                 | Kunststoff           |                |
| Werkstoffgüte             | sonstige             |                |
| Oberflächenschutz         | unbehandelt          |                |
| UV-stabil nach ASTM D6779 | -                    |                |
| Halogenfrei               | true                 |                |
| Farbe                     | gelb                 |                |
| Transparent               | false                |                |
| Fluoreszierend            | false                |                |
| Beschriftungsfläche       | ohne                 |                |
| Lösbarer Verschluss       | false                |                |
| Befestigungsart           | Steckanker/Stecknase |                |
| VG-Zulassung              | -                    |                |
| MIL-Zulassung             | -                    |                |
| UL-Zulassung              | true                 |                |
| Brennbarkeitsklasse des   | V2                   |                |