



Abisolierzange 160 mm für Kabel Ø 5-10 mm² isoliert 1000V, Premium



Technische Daten

Länge (mm): **160**
Gewicht (g): **165**
Abisoliervermögen : **Ø 5 mm/10 mm²**
Härte der Schneiden (HRC): **60-64**

Normen

> IEC 60900.

Vorteile

- Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit dank der Chrombeschichtung.

Konformitätszeichen



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technische Details

Verchromt.
Griffe aus ergonomischem und griffigem Bi-Material.
Öffnungsfeder.
Einstellbarer Anschlag.

Anwendung(en)

Zum Abisolieren von Einzel- und Mehrfachleitern mit feinen Drähten.

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung



No packaging

Höhe (cm) : 3.2
Länge (cm) : 16.7
Tiefe (cm) : 6.5
Nettogewicht (kg) : 0.16
Bruttogewicht (kg) : 0.17



Überverpackung 1



Karton

Höhe (cm) : 9
Länge (cm) : 25.5
Tiefe (cm) : 12
Nettogewicht (kg) : 1.24
Bruttogewicht (kg) : 1.3

x 6.00



Überverpackung 2



Karton

Höhe (cm) : 20
Länge (cm) : 36
Tiefe (cm) : 36
Nettogewicht (kg) : 26.5
Bruttogewicht (kg) : 8.5

x 30.00



Überverpackung 3



Palette

Höhe (cm) : 111
Länge (cm) : 80
Tiefe (cm) : 60
Nettogewicht (kg) : 110
Bruttogewicht (kg) : 116

x 240.00

