



ENDRESS

Power Generators

ESE 506 DHS-GT

Artikel-Nr.: 112304

Generator-Typ	synchron		
Max.Leistung	3~	[kVA/kW]	6,3 / 5,0
Max.Leistung	1~	[kVA/kW]	4,2 / 3,7
Dauerleistung	3~	[kVA/kW]	5,4 / 4,3
Dauerleistung	1~	[kVA/kW]	3,1 / 2,8
Nennspannung	3~/1~	[V]	400 / 230
Nennstrom	3~/1~	[A]	7,7 / 13,5
Leistungsfaktor		cos ϕ	0,8 / 0,9
Frequenz		[Hz]	50
Schutzart Generator		[IP]	23

Motor		
Motortyp		HONDA GX 270 / 8 HP
Bauart		1-Zylinder 4-Takt OHV
Hubraum	[cm³]	270
Leistung bei 3000 U/min	[kW _m]	4,6
Kraftstoff		Benzin
Tankinhalt	[l]	30
Verbrauch bei 75% Last	[l/h]	1,6
Laufzeit bei 75% Last	[h]	18,8
Startsystem		Reversierstarter
Schallleistung LWA	[db(A)]	97
Schalldruck LPA (7m)	[db(A)]	72
Gewicht ca.	[kg]	69
Maße L x B x H	[mm]	800 x 538 x 576
Steckdosen		1 x 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A

Stand: 2018-10-11

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de

ESE 506 DHS-GT

Artikel-Nr.: 112304



Ausstattungsmerkmale

Ölmangel-Absschaltautomatik

Generator-Überlastungsschutz

Großtank für lange Laufzeiten

Compoundgeregelte Hochleistungs-Generatoren bei 400 V

Lieferbares Zubehör

Bestell-Nr.

Radsatz

161 000

Wartungssatz

164 029

Sonderausstattung - nicht nachrüstbar

Bestell Nr.

FI-Schutzschalter inkl. Erdungsset

162 009

Mögliche Einsatzbereiche

400 V 230 V

Elektrowerkzeuge bis

4200 W 2700 W

Garten- oder Baugeräte bis

2900 W 1900 W

Kompressoren oder Pumpen bis

2200 W 1400 W

Inverter-Schweißgeräte bis Ø

2,5mm

Stand: 2018-10-11

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de