Dichtgel BIZ'GEL im Beutel 170 ml

Vorgegebene Dosiermenge hilft Zeit und Gel zu sparen!



Normen

> IP 68



Technische Daten

Abmessungen der zu füllenden Dosen (mm) : Ø 60

Nettovolumen (ml): 170

Vorteile

- Vorgegebene Dosierung in Abhängigkeit von der zu befüllenden Box.
- Schnelle Aushärtung (temperaturabhängig).
- Leicht wieder zugänglich.
- Nicht giftig.
- Kein Verfallsdatum.
- Aushärtung auch bei niedrigen Temperaturen.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Beschreibung

Zweikomponenten-Gel mit erhöhten dielektrischen und thermischen Eigenschaften.

Versiegelter Beutel mit einer vorgegebenen Dosiermenge des Zweikomponenten-Gels.

Technische Details

Durchschlagsfestigkeit (kV/mm): > 23.

Volumenwiderstand (Ω /cm): > 2,10¹⁵.

Spannung (kV): von 0,6 bis 1.

Installationstemperatur (°C): +0 bis +40.

Nachhärtungstemperatur (°C): -60 bis +200.

Schnelle Aushärtung: weniger als 10 Minuten bei 25 °C.

Hinweis

Für eine optimale Aushärtung wird dringend empfohlen, Biz'Gel bei einer Temperatur von ca. 23 °C zu mischen.

Wenn das Produkt bei niedrigeren Temperaturen verpackt wird, verlängert sich die Aushärtungszeit.

IP68-Einstufung bei Verwendung in einer geeigneten Box.

Anwendung(en)

Abdichtung und Isolierung von elektrischen Verbindungen. Ideal für die Abdichtung von Abzweigdosen im Freien oder in feuchter Umgebung dank der vorgegebenen Dosiermenge, die für die Standardgrößen von Abzweigdosen ausreicht. Geeignet für die Abdichtung von Automatik im Freien, Gegensprechanlagen, elektrischen Anlagen im Freien und von Pools usw.

Verwendungsart

- 1. Trennlasche zwischen den 2 Komponenten entfernen.
- 2. Komponenten 30 Sekunden lang mischen.
- 3. Eine Beutelecke aufschneiden.
- 4. Gel in den abzudichtenden Bereich gießen.



₩ LOGISTIKINFORMATION(EN)

Werpackung



Karton

Höhe (cm): 4 Länge (cm): 21 **Tiefe (cm):** 19

- Nettogewicht (kg): 0.29
- **Bruttogewicht (kg):** 0.29



überverpackung 1

x 40

Karton

Höhe (cm): 44 **Länge (cm):** 50 **Tiefe (cm):** 38

- Nettogewicht (kg): 11.48
- **Bruttogewicht (kg):** 12.09



Überverpackung 2



Palette

Höhe (cm): 105 Länge (cm): 80 Tiefe (cm): 120

- Nettogewicht (kg): 96.72
- **Bruttogewicht (kg):** 130 **Bruttogewicht (kg) :** 130

