

Sprossen-AnlegeLeiter, einteilig

Breite, Stabilität und Flexibilität sind die verlässlichen Attribute dieser Aluminium-Anlegeleiter.

- + 420 mm Außenbreite für einen bequemen Auf- und Abstieg
- + Rutschhemmende, rundum profilierte 30 mm tiefe Sprossen für einen sicheren Stand
- + Großdimensionierte Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung sorgen für hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer
- + Bis max. 24 Sprossen (6,90 m Leiternlänge) erhältlich
- + Rutschhemmende Fußstopfen oder -kappen (SafetyCap)
- + Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- + Ab 12 Sprossen mit Quertraverse für noch mehr Sicherheit
- + Vorgestattet mit einem wasatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln


Beachten Sie unser umfangreiches Sicherheitszubehör-System ab der Katalogseite 106.



Die Ausführungen 6–9 Sprossen sind ohne Traverse verwendbar.



Die Ausführungen 12–24 Sprossen
sind nach Norm DIN EN 131-1:2015
nur mit Traverse verwendbar.

Sprossenanzahl				6	9	12	15	18	20	22	24
1		A bis ca.	m	2,80	3,60	4,40	5,25	6,05	6,60	7,10	7,65
		B ca.	m	0,80	1,60	2,40	3,25	4,05	4,60	5,10	5,65
2		C ca.	m	1,85	2,70	3,55	4,40	5,25	5,75	6,35	6,90
		D ca.	m	1,80	2,60	3,40	4,25	5,05	5,60	6,10	6,65
Traversenbreite ca.			m	—	—	0,80	0,90	1,00	1,15	1,15	1,15
Produktgewicht ca.			kg	3,3	4,7	6,9	8,7	9,9	13,1	14,7	15,3
	Breite (B) ca.		m	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
	Tiefe (T) ca.		m	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Länge (L) ca.		m	1,85	2,70	3,55	4,40	5,25	5,80	6,35	6,90
Art.-Nr.				127013	127037	133106	133120	133151	133175	133182	133199

							
	6-24	6-24	6-9	6-24	6-9	12-24	6-24
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑧